

Link do produktu: <https://www.bezpieczeni112.pl/agregat-pradotworczy-yanmar-ydg3700v-5ebyi2-1-faz-avr-p-1201.html>

Agregat prądowórczy Yanmar YDG3700V-5EBYI2 1 faz. AVR



Cena brutto	9 928,56 zł
-------------	--------------------

Cena netto	8 072,00 zł
------------	--------------------

Opis produktu

Producent:	Yanmar
moc znamionowa:	3,0 [kVA / kW]
moc maksymalna:	3,3 [kVA / kW]
napięcie znamionowe:	230 [V]
silnik:	Yanmar L70 V5
rodzaj rozruchu:	ręczny / elektryczny
rodzaj paliwa:	diesel
prędkość znamionowa:	3000 [obr/min]
zużycie paliwa przy 100% mocy nominalnej:	1,24 [l/h]
pojemność zbiornika paliwa:	13 [l]
czas pracy przy 100% mocy nominalnej:	10,5 [h]
gniazda:	1 x SCHUKO 230 V - 16 A, 1 x CEE 230 V - 32 A, wyjście 12 Vdc
maks. poziom ciśnienia akustycznego w odł. 7 m:	81 [dB(A)]
długość:	650 [mm]
szerokość:	496 [mm]
wysokość:	530 [mm]
waga (bez paliwa):	81 [kg]
wyposażenie standardowe:	AVR - automatyczna regulacja napięcia, rozrusznik elektryczny na kluczyk, zbiornik paliwa o dużej pojemności, gniazda, woltomierz, zabezpieczenie termiczne, zabezpieczenie przed niskim poziomem oleju silnikowego, wyjście prądu stałego 12 V DC, zacisk uziemienia, zgodność z normami emisji hałasu CE

akcesoria dodatkowe:

zestaw transportowy

Przenośne agregaty prądowórcze Yanmar z silnikiem wysokoprężnym, chłodzonym powietrzem to niezawodne, sprawdzone i zaufane źródło zasilania – bez względu na miejsce pracy – nawet w trudnych i odległych środowiskach. Agregaty projektowane są w Japonii i produkowane w Europie. Wszystkie komponenty pochodzą z zaufanego i niezawodnego łańcucha dostaw. Zapewnia to niższe koszty produkcji i eksploatacji i znaczną redukcję zużycia paliwa.

Funkcje i korzyści:

- **Certyfikacja Stage V i CE** Agregaty Yanmar YDG spełniają wszystkie globalne normy emisji spalin. Niektóre modele są nawet w pełni zgodne z normami Stage V i posiadają znak CE w pełni zgodne z przepisami Unii Europejskiej.
- **Kompaktowe i lekkie** Kompaktowa i wyjątkowo lekka rama w kształcie litery U ułatwia transport i przenoszenie na miejscu. Niewielka waga agregatów Yanmar serii YDG pozwala na łatwy i szybki transport przy ograniczonej sile roboczej. Wygodne przechowywanie dzięki kompaktowym wymiarom.
- **Szybki rozruch** Uruchomienie bez wysiłku dzięki niezawodnemu rozrusznikowi ręcznemu lub wygodnemu przyciskowi rozruchu elektrycznego. Automatyczna dekompresja powrotna zapewnia płynny i szybki rozruch, nawet w niskich temperaturach.

-
- **Niski poziom hałasu i wibracji** Skrupulatnie zaprojektowany, chłodzony powietrzem silnik wysokoprężny Yanmar i strategicznie rozmieszczone amortyzatory wibracji zapewniają dyskretną i bezproblemową pracę. Poziom hałasu sięga zaledwie 81 dB(A).
 - **Wysoka moc wyjściowa - niskie zużycie paliwa** Agregaty prądotwórcze Yanmar serii YDG mogą być używane przy pełnej wydajności do 10,5 godzin dzięki niskiemu zużyciu paliwa i dużemu zbiornikowi.