

Link do produktu: <https://www.bezpieczni112.pl/aparat-powietrzny-propak-f-ez-flo-p-253.html>



Aparat powietrzny PROPAK-f-EZ-Flo

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

10 dni

Opis produktu

Aparat powietrzny 3M Scott Fire&Safety ProPak-f-EZ-Flo jest autonomicznym, pracującym w układzie otwartym aparatem powietrznym na sprężone powietrze. Składa się z noszaka ze stałym pasem biodrowym, wyścielanych pasów i systemu pneumatycznego obejmującego połączenie do butli, reduktor, manometr, gwizdek i automat dawkujący.

Skład zestawu:

- Noszak ze stałym pasem biodrowym
- Maska AV3000HT rozmiar M (istnieje możliwość zamówienia innego rozmiaru maski)
- Butla kompozytowa

Aparat powietrzny PROPAK-f-EZ-Flo zostało zaprojektowane dla zawodowych jednostek straży pożarnej, ale nadaje się także w przemyśle do zapewnienia ochrony dróg oddechowych w środowiskach stanowiących zagrożenia zdrowia i życia.

Specyfikacja techniczna:

- reduktor ciśnienia - niklowany mosiądz
- rurka Rust Tube - mosiądz
- gniazdo reduktora ciśnienia: Poliamid (nylon)
- uszczelki: guma nitrylowa, silikon. EPDM
- gniazdo tłoczka w reduktorze: stal nierdzewna
- manometr wysokiego ciśnienia: stal nierdzewna, szybka poliwęglanowa
- pokrywa manometru wysokiego ciśnienia: Neopren
- złącza węży średniego ciśnienia: Neopren
- maska: Neopren, silikon
- wizjer maski: poliwęglan
- wąż średniego ciśnienia: pokrywa z EPDM, opłoty wzmacniające z tkaniny, wyściółka z EPDM
- wąż wysokiego ciśnienia: wyściółka z PTCFE, opłoty ze stali nierdzewnej, tuleja z Estanu
- pokrętło ręczne do zaworu: Poliamid z włóknem szklanym / TPE
- szelki bezpieczeństwa taśmy z mieszanki Kevlaru i Porrogard z FR Proban pokryte nierozprzestrzeniającą ognia pianką, nici odbłaskowe
- płyta noszaka: kompozyt nylonowy z wypełnieniem z włókien szklanych i węglowych
- podkładka na plecy: sieciowana wskrośnie poliolefinowa zamkniętokomórkowa pianka nierozprzestrzeniająca ognia pokryta tkaniną
- pozycja na butli: taśma z mieszanki Kevlaru i Pyrogard, nić odbłaskowa
- klamry na taśmach: poliamid z włóknem szklanym
- butla kompozytowa
- zawór butli: Niklowany mosiądz
- obudowa automatu dawkującego: Nylon z włóknem szklanym