

Link do produktu: <https://www.bezpiecni112.pl/czujnik-czadu-tlenku-wegla-kidde-7co-p-162.html>

Czujnik czadu tlenku węgla Kidde 7CO



Cena brutto	67,00 zł
Cena netto	54,47 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Kod producenta	3197-62375

Opis produktu

Czujnik tlenku węgla nowej generacji wyposażony w **sensor elektrochemiczny Kidde** gwarantujący **10-letni okres pracy**, dłuższy o ponad **40%** w porównaniu z **czujnikami serii 5** oraz innymi urządzeniami dostępnymi na rynku.

Posiada przycisk **Test / Reset** umożliwiający sprawdzenie prawidłowości działania urządzenia lub **wyłączenie sygnalizacji alarmowej**. Zintegrowane **zasilanie bateryjne** umożliwia zamontowanie detektora w najbardziej optymalnym miejscu oraz zapewnia ochronę także w przypadku **zaniku napięcia zasilania w sieci**.

Dzięki specjalnej konstrukcji, **odpornej na wstrząsy**, detektor został dopuszczony do użytku nie tylko w domach i mieszkaniach, ale również w **przyczepach kempingowych, kamperach i na łodziach** (posiada **certyfikat BSI potwierdzający spełnienie normy PN-EN 50291-2:2010**). Może być zainstalowany na **ścianie** lub postawiony na **płaskiej powierzchni**.

Po **10 latach** od aktywacji zasilania czujnik przypomni o konieczności wymiany urządzenia. **Czujnik tlenku węgla** nowej generacji wyposażony w **sensor elektrochemiczny Kidde** gwarantujący **10-letni okres pracy**, dłuższy o ponad **40%** w porównaniu z **czujnikami serii 5** oraz innymi urządzeniami dostępnymi na rynku.

Posiada przycisk **Test / Reset** umożliwiający sprawdzenie prawidłowości działania urządzenia lub **wyłączenie sygnalizacji alarmowej**. Zintegrowane **zasilanie bateryjne** umożliwia zamontowanie detektora w najbardziej optymalnym miejscu oraz zapewnia ochronę także w przypadku **zaniku napięcia zasilania w sieci**.

Dzięki specjalnej konstrukcji, **odpornej na wstrząsy**, detektor został dopuszczony do użytku nie tylko w domach i mieszkaniach, ale również w **przyczepach kempingowych, kamperach i na łodziach** (posiada **certyfikat BSI potwierdzający spełnienie normy PN-EN 50291-2:2010**). Może być zainstalowany na **ścianie** lub postawiony na **płaskiej powierzchni**.

Po **10 latach** od aktywacji zasilania czujnik przypomni o konieczności wymiany urządzenia. **Czujnik tlenku węgla** nowej generacji wyposażony w **sensor elektrochemiczny Kidde** gwarantujący **10-letni okres pracy**, dłuższy o ponad **40%** w porównaniu z **czujnikami serii 5** oraz innymi urządzeniami dostępnymi na rynku.

Posiada przycisk **Test / Reset** umożliwiający sprawdzenie prawidłowości działania urządzenia lub **wyłączenie sygnalizacji alarmowej**. Zintegrowane **zasilanie bateryjne** umożliwia zamontowanie detektora w najbardziej optymalnym miejscu oraz zapewnia ochronę także w przypadku **zaniku napięcia zasilania w sieci**.

Dzięki specjalnej konstrukcji, **odpornej na wstrząsy**, detektor został dopuszczony do użytku nie tylko w domach i mieszkaniach, ale również w **przyczepach kempingowych, kamperach i na łodziach** (posiada **certyfikat BSI potwierdzający spełnienie normy PN-EN 50291-2:2010**). Może być zainstalowany na **ścianie** lub postawiony na **płaskiej powierzchni**.

Po **10 latach** od aktywacji zasilania czujnik przypomni o konieczności wymiany urządzenia. **Czujnik tlenku węgla** nowej generacji wyposażony w **sensor elektrochemiczny Kidde** gwarantujący **10-letni okres pracy**, dłuższy o ponad **40%** w porównaniu z **czujnikami serii 5** oraz innymi urządzeniami dostępnymi na rynku.

Posiada przycisk **Test / Reset** umożliwiający sprawdzenie prawidłowości działania urządzenia lub **wyłączenie sygnalizacji alarmowej**. Zintegrowane **zasilanie bateryjne** umożliwia zamontowanie detektora w najbardziej optymalnym miejscu oraz zapewnia ochronę także w przypadku **zaniku napięcia zasilania w sieci**.

Dzięki specjalnej konstrukcji, **odpornej na wstrząsy**, detektor został dopuszczony do użytku nie tylko w domach i mieszkaniach, ale również w **przyczepach kempingowych, kamperach i na łodziach** (posiada **certyfiakat BSI potwierdzający spełnienie normy PN-EN 50291-2:2010**). Może być zainstalowany na **ścianie** lub postawiony na **płaskiej powierzchni**.

Po **10 latach** od aktywacji zasilania czujnik przypomni o konieczności wymiany urządzenia.