

Link do produktu: <https://www.bezpieczni112.pl/defibrylator-aed-polautomatyczny-reanibex-100-p-1298.html>



Defibrylator AED półautomatyczny Reanibex 100

Cena brutto **5 200,00 zł**

Cena netto **4 227,64 zł**

Opis produktu

Defibrylator AED półautomatyczny Reanibex 100

Nowoczesna technologia, która ratuje życie

Reanibex 100 to półautomatyczny **defibrylator AED** zaprojektowany z myślą o osobach bez wykształcenia medycznego. Dzięki intuicyjnej obsłudze, zaawansowanym funkcjom wsparcia RKO oraz wysokiej odporności na warunki zewnętrzne, stanowi idealne rozwiązanie dla firm, instytucji, szkół, urzędów i przestrzeni publicznych.

Urządzenie umożliwia skuteczną pomoc zarówno dorosłym, jak i dzieciom – przy użyciu tego samego zestawu elektrod – i jest w pełni zgodne z aktualnymi wytycznymi American Heart Association (AHA).

Kluczowe funkcje i zalety Reanibex 1000:

Asystent RKO z informacją zwrotną w czasie rzeczywistym

Reanibex 100 posiada wbudowanego asystenta resuscytacji, który aktywnie analizuje jakość uciśnień klatki piersiowej w czasie rzeczywistym. Jeśli tempo kompresji odbiega od zalecanego (100-120 uciśnień na minutę), urządzenie **natychmiast generuje komunikat głosowy: „WYKONUJ UCISKI DO RYTMU”**, wskazując konieczność korekty. Brak komunikatu oznacza, że tempo jest prawidłowe. To bezcenne wsparcie w sytuacjach stresu, kiedy nawet przeszkolony ratownik może popełnić błąd.

Metronom i automatyczna regulacja głośności

Wbudowany metronom ułatwia utrzymanie rytmu ucisków, a głośność urządzenia automatycznie dostosowuje się do poziomu hałasu otoczenia – komunikaty pozostają zawsze wyraźne i słyszalne, nawet w trudnych warunkach (np. hałas w hali produkcyjnej czy ruchliwym miejscu publicznym).

Tryb pediatryczny bez wymiany elektrod

Reanibex 100 pozwala na defibrylację dzieci i dorosłych za pomocą **jednego zestawu elektrod**. Po przełączeniu w tryb pediatryczny urządzenie automatycznie obniża energię wyładowania i dostosowuje algorytmy analizy rytmu serca, co znacząco **obniża koszty eksploatacyjne** i ułatwia obsługę w sytuacjach krytycznych.

Natychmiastowa gotowość do defibrylacji

Dzięki funkcji **Pre-Charge**, urządzenie przygotowuje impuls defibrylacyjny jeszcze w trakcie analizy rytmu serca. **AED uruchamia się automatycznie po otwarciu pokrywy**, a wyładowanie może być podane natychmiast po zakończeniu analizy – bez straty czasu na ładowanie.

Bezprzewodowa łączność przez NFC

Reanibex 100 oferuje funkcję **bezprzewodowej kontroli stanu technicznego** poprzez darmową aplikację mobilną. Dzięki komunikacji NFC użytkownik może sprawdzić gotowość urządzenia, stan baterii czy elektrod – bez konieczności podłączania jakichkolwiek kabli.

Wytrzymałość i bezpieczeństwo

Obudowa urządzenia spełnia normy odporności na czynniki zewnętrzne – **IP65** oznacza pełną ochronę przed pyłem i strumieniami wody. Reanibex 100 nadaje się do użytku zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz, w każdych warunkach pogodowych.

Gwarancja i niezawodność

Urządzenie objęte jest **7-letnią gwarancją producenta**, z możliwością jej przedłużenia. To potwierdzenie jego jakości, trwałości i gotowości do działania przez wiele lat.

Dlaczego prawidłowe uciski klatki piersiowej są tak ważne?

- **Utrzymują krążenie krwi** i dostarczają tlen do mózgu i serca,
- **Zwiększają szansę powodzenia defibrylacji**,
- **Ograniczają ryzyko trwałych uszkodzeń neurologicznych**,
- **Przygotowują serce do skutecznego przywrócenia rytmu**,
- Są kluczowe **do czasu przybycia zespołu ratownictwa medycznego**.

Dzięki **asystentowi RKO w Reanibex 100** każda osoba, nawet bez doświadczenia, może prowadzić resuscytację z większą pewnością i precyzją – co **bezpośrednio zwiększa szanse przeżycia poszkodowanego**.

Dane techniczne:

- **EAN:** 8436045706058
- **Wymiary (H x W x D):** 96 x 217 x 285 mm (z uchwytem)
- **Waga:** z baterią 1,7 kg; z baterią i elektrodami < 2 kg; z baterią, elektrodami i uchwytem < 2,15 kg
- **Energia wyjściowa:** 150 - 200 J (dorośli); 50 - 100 J

(dzieci)

- **Czas analizy:** 6,4 s
- **Przerwa w RKO:** 0 s - natychmiastowa gotowość (tryb "Pre-Charged")
- **Wytyczne przy RKO:** zgodne z wytycznymi AHA
- **Języki:** możliwość wyboru do 6. języków
- **Bateria:** jednorazowa LiMnO₂ 4.2 A/h, 12 V
- **Żywotność baterii:** 5 lat (bez włączonej komunikacji); 4 lata (z geolokalizacją i Sigfox); 3,5 roku (z geolokalizacją, Sigfox i WiFi)
- **Temp. pracy:** od 0°C do 50°C
- **Temp. przechowywania:** od -25°C do 70°C
- **Poziom uszczelnienia:** IP65