

Link do produktu: <https://www.bezpierzni112.pl/defibrylator-aed-polautomatyczny-vivest-powerbeat-x3-p-1306.html>



Defibrylator AED półautomatyczny Vivest PowerBeat X3

Cena brutto **5 800,00 zł**

Cena netto **4 715,45 zł**

Opis produktu

Defibrylator AED półautomatyczny Vivest PowerBeat X3

Więcej niż bezpieczeństwo

Vivest PowerBeat X3 to zaawansowany **defibrylator AED półautomatyczny**, zaprojektowany z myślą o skutecznej pomocy w sytuacjach nagłego zatrzymania krążenia – w przestrzeni publicznej, miejscu pracy, placówce edukacyjnej czy instytucji.

Wyposażony w nowoczesny **ekran LCD o wysokiej rozdzielczości, komunikaty głosowe i wizualne, animacje ratownicze i dwujęzyczny interfejs**, zapewnia pełne wsparcie użytkownikowi w każdej sekundzie akcji ratunkowej – niezależnie od poziomu doświadczenia.

Najważniejsze cechy i funkcje urządzenia:

- **Kolorowy wyświetlacz LCD (5")** – Wysoka rozdzielczość 800×480 px, czytelne animacje, tekstowe instrukcje, licznik wyładowań, status baterii, tryb pacjenta, wybrany język – wszystko w zasięgu wzroku.
- **Półautomatyczne działanie z pełną kontrolą** – Urządzenie analizuje rytm serca, a następnie informuje o konieczności wstrząsu. Wstrząs jest podawany ręcznie – po naciśnięciu podświetlonego przycisku.
- **Dwujęzyczny interfejs (PL/EN)** – Zmiana języka odbywa się jednym przyciskiem. Komunikaty są jasne, naturalne i zsynchronizowane z metronomem oraz ikonografią.
- **Uniwersalne elektrody + tryb pediatryczny** – Te same elektrody nadają się do dorosłych i dzieci. Tryb pediatryczny aktywowany przyciskiem redukuje energię do 50 J i dostosowuje algorytm analizy rytmu.

PowerBeat X1 jest idealny dla:

- Pracodawców realizujących obowiązki BHP,
- Placówek oświatowych, urzędów, sądów i instytucji publicznych,
- Zakładów przemysłowych i hal produkcyjnych,
- Hotelu, centrów handlowych, siłowni, stadionów,
- Straży Pożarnej, OSP, WOPR, GOPR, ZHP i innych służb ratowniczych.

Interfejs użytkownika:

- **Przycisk włącz/wyłącz**
- **Przycisk zmiany języka:** PL / EN
- **Przycisk informacji:** powtórzenie ostatniego komunikatu
- **Przycisk dorosły/dziecko:** szybka zmiana trybu
- **Przycisk wyładowania:** aktywuje wstrząs, gdy migocze
- **Dioda LED:** status baterii, elektrod, systemu
- **Głośnik:** metronom + precyzyjne instrukcje głosowe
- **Ekran LCD:** instrukcje, statusy, animacje i dane o akcji

- **Zaawansowane autotesty i kontrolki LED** – Dzięki systematycznym autotestom (dziennym, tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym) oraz sygnalizacji diodowej, użytkownik ma zawsze pewność, że AED jest gotowy do działania.
- **Pamięć i łączność** – Zapis do 8 godzin EKG i danych akcji ratunkowych, 3650 raportów autotestów, eksport danych przez USB 2.0 i Bluetooth – zgodność z systemem FAT32.

Pamięć i eksport danych:

- **Zapis EKG i zdarzeń:** do 8 godzin
- **Historia autotestów:** 3650 wpisów
- **Porty:** USB 2.0, Bluetooth
- **Format danych:** FAT32 – łatwy dostęp i kompatybilność z komputerami serwisowymi

Dane techniczne:

- **EAN:**
- **Wymiary (H x W x D):** 23,2 x 20,9 x 5,9 cm
- **Ekran:** LCD; wysokość: 10,55 cm, szerokość: 6,53 (5 cali); rozdzielczość: 800 x 480 px
- **Waga:** 1,5 kg (z baterią i elektrodami)
- **Gwarancja:** 8 lat
- **Stopień ochrony:** IP55 (pyłoszczelność i wodoodporność)
- **Normy:** IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 CSV; IEC 60601-2-4:2018; IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020 CSV; IEC 60601-1-12:2014+A1:2020 CSV; IEC 60601-1-11:2015+A1:2020; CISPR 11: grupa 1, klasa B
- **Zakres temperatury pracy:** -10°C do +50°C (po

przejściu do środowiska o temperaturze -20°C z temperatury pokojowej może pracować przez co najmniej 60 minut)

- **Zakres temperatury przechowywania/transportu:** -40°C do +70°C (krótkoterminowo <7 dni)
- **Zakres temperatury przechowywania:** 5°C do +50°C (długoterminowo)
- **Wilgotność względna:** 5-95% (bez kondensacji)
- **Ciśnienie powietrza:** 59,4kPa do 106kPa (-382 m do +4283 m)
- **Bateria:** litowo-manganowa; pojemność 12,0 V/ 3000 mAh; żywotność do 7 lat (w trybie "standby" do 5 lat); zdolność wyładowań do 200. przy 150 J
- **Certyfikaty:** ISO 13485, CE
- **Producent:** Vivest