

Link do produktu: <https://www.bezpieczni112.pl/defibrylator-zoll-aed-plus-polaumatyczny-p-59.html>



Defibrylator Zoll AED Plus (Półautomatyczny)

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

10 dni

Opis produktu

Przy zamówieniu Zoll AED Plus w pakiecie otrzymują Państwo:

- Defibrylator Zoll AED Plus z funkcją informacji zwrotnej o przebiegu reanimacji
- **10 sztuk baterii litowych (5-letni okres trwałości)**
- **1 parę elektrod CPR-D (5-letni okres trwałości)**
- Instrukcje obsługi w języku polskim
- 5 lat gwarancji na defibrylator (z możliwością przedłużenia o 2 lata przy rejestracji urządzenia)
- Torbę transportową o wartości rynkowej 525 zł)

CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PRODUKTU:

- prosta obsługa
- tryb półautomatyczny defibrylacji
- defibrylacja dwufazowa niskoenergetyczna
- możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci
- komunikaty głosowe i tekstowe prowadzące przez wszystkie czynności ratownicze
- interfejs graficzny z podświetlanymi ikonami
- monitor LCD z wyświetlaniem krzywej EKG
- pamięć wewnętrzna
- wbudowany port IR do przesyłania danych do komputera
- automatyczny test
- zasilanie bateryjne
- długi czas pracy z baterii: 300 defibrylacji, 1,5 godzin monitorowania i defibrylacji, 13 godzin monitorowania, 5 lat w trybie gotowości do użycia
- najdłuższy okres przydatności elektrod: do 5 lat od daty produkcji
- wskaźnik sprawności aparatu / rozładowania baterii
- niewielkie wymiary
- niska waga
- odporny na działanie wody oraz niskich i wysokich temperatur
- odporny na wstrząsy, wibracje, upadki, uszkodzenia mechaniczne
- kompatybilny z defibrylatorami AED Pro®, M Series® i M Series® CCT

PARAMETRY TECHNICZNE:

- energia defibrylacji: 120, 150, 200 J (dorośli) / 50, 70, 85 J (dzieci)
- impuls defibrylacyjny: dwufazowy, niskoenergetyczny, typ RBW
- czas ładowania do energii 200 J: do 10 sekund

-
- czas podtrzymania ładunku: 30 sekund
 - zakres pomiaru częstości akcji serca (HR): 30 – 300 ud/min
 - wzmacnienie EKG: regulowane automatycznie
 - ekran: typ LCD, 6,6 x 3,3 cm
 - wyświetlane informacje: krzywa EKG, komunikaty tekstowe, wskaźnik głębokości ucisku, czas akcji, liczba wykonanych defibrylacji
 - pamięć: 3,5 godzin zapisu EKG
 - stopień ochrony przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wody: IP55
 - odporność na wstrząs: IEC 68-2-27; 100 G
 - odporność na wibracje: MIL Std 810F
 - temperatura pracy: od 0 do 50 °C
 - temperatura przechowywania: od -30 do 70 °C
 - zasilanie: baterie Photo Flash typ 123
 - wymiary: 13,3 x 24,1 x 29,2 cm
 - ciężar: 3,1 kg