

Link do produktu: <https://www.bezpierczni112.pl/defibrylator-zoll-aed-plus-z-torba-transportowa-bateriami-elektroda-cpr-d-p-57.html>



Defibrylator Zoll AED Plus z torbą transportową, bateriami, elektrodą CPR-D

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	20000000100011160_20170601093406

Opis produktu

Zoll AED Plus:

- półautomatyczny defibrylator AED
- **z funkcją doradcy RKO (mierzy tempo oraz głębokości ucisków klatki piersiowej)**
- **z elektrodami CPR-D Padz z czujnikiem siły nacisku**
- możliwość podłączenia elektrod pediatrycznych
- **7 lat gwarancji na defibrylator**
- **okres trwałości elektrod i baterii 5 lat**

CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PRODUKTU:

- prosta obsługa
- tryb półautomatyczny defibrylacji
- defibrylacja dwufazowa niskoenergetyczna
- możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci
- komunikaty głosowe i tekstowe prowadzące przez wszystkie czynności ratownicze
- interfejs graficzny z podświetlanymi ikonami
- **monitor LCD z wyświetlaniem krzywej EKG**
- pamięć wewnętrzna
- wbudowany port IR do przesyłania danych do komputera
- automatyczny test
- zasilanie bateryjne
- długi czas pracy z baterii: 300 defibrylacji, 1,5 godzin monitorowania i defibrylacji, 13 godzin monitorowania, 5 lat w trybie gotowości do użycia
- najdłuższy okres przydatności elektrod: do 5 lat od daty produkcji
- wskaźnik sprawności aparatu / rozładowania baterii
- niewielkie wymiary
- niska waga
- odporny na działanie wody oraz niskich i wysokich temperatur
- odporny na wstrząsy, wibracje, upadki, uszkodzenia mechaniczne
- kompatybilny z defibrylatorami AED Pro®, M Series® i M Series® CCT

PARAMETRY TECHNICZNE:

- energia defibrylacji: 120, 150, 200 J (dorośli) / 50, 70, 85 J (dzieci)
- impuls defibrylacyjny: dwufazowy, niskoenergetyczny, typ RBW
- czas ładowania do energii 200 J: do 10 sekund
- czas podtrzymania ładunku: 30 sekund
- zakres pomiaru częstości akcji serca (HR): 30 – 300 ud/min
- wzmacnienie EKG: regulowane automatycznie
- ekran: typ LCD, 6,6 x 3,3 cm
- wyświetlane informacje: krzywa EKG, komunikaty tekstowe, wskaźnik głębokości ucisku, czas akcji, liczba wykonanych defibrylacji
- pamięć: 3,5 godzin zapisu EKG
- stopień ochrony przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wody: IP55
- odporność na wstrząs: IEC 68-2-27; 100 G
- odporność na wibracje: MIL Std 810F
- temperatura pracy: od 0 do 50 °C
- temperatura przechowywania: od -30 do 70 °C
- zasilanie: baterie Photo Flash typ 123
- wymiary: 13,3 x 24,1 x 29,2 cm
- ciężar: 3,1 kg