

Link do produktu: <https://www.bezpieczni112.pl/gasnica-pianowa-sd-6-p-155.html>



Gaśnica Pianowa SD 6

Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	5 dni
Kod producenta	00D6-287FE

Opis produktu

SD 6 to gaśnica pianowa zaprojektowana pod kątem gaszenia pożarów typu A, B.

Zastosowany w niej środek 2% Glorilight Plus sprawia, że gaśnica jest bezpieczna i stanowi idealne rozwiązanie do zabezpieczenia np. domów, biur, obiektów przemysłowych, magazynowych budynków użyteczności publicznej jak np. szpitale, szkoły, hotele, kina oraz inne pomieszczenia, w których gromadzą się ludzie.

W przeciwieństwie do gaśnic proszkowych, piana gaśnicza nie rozprzestrzenia się po całym pomieszczeniu i pozostaje jedynie na gaszonych przedmiotach. Pozwala to na zminimalizowanie strat do przedmiotów bezpośrednio objętych ogniem oraz ułatwia uprzątnięcie po zakończeniu akcji gaśniczej.

Produkowana jest zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN 3 oraz posiada wszystkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty. Niezawodność oraz prosty sposób użycia umożliwiają szybką interwencję w każdych warunkach.

Dodatkową zaletą jest brak konieczności wykonywania okresowych badań UDT dla zbiornika gaśnicy, wbudowany manometr oraz możliwość wielokrotnego napełniania.

ZASTOSOWANIE

Idealna do gaszenia pożarów typu A, B; przydatna m.in. w domach, hotelach, obiektach przemysłowych magazynowych, budynkach użyteczności publicznej, na stacjach paliw, w bazach transportowych, samochodach ciężarowych, autobusach itp.

Zalety gaśnicy

- Uniwersalne zastosowanie (pożary typu A, B)
- Możliwość wielokrotnego napełniania
- **Zbiornik gaśnicy nie podlega okresowym badaniom UDT**
- Zintegrowany manometr pozwalający na sprawdzenie ciśnienia
- Lakier odporny na warunki atmosferyczne dzięki zastosowaniu żywicy poliestrowej, nie zawierającej kadmu i nie szkodzącej środowisku naturalnemu
- Elastyczny wąż z dyszą kropelkową
- Korpus zaworu wykonany z aluminium
- Zbiornik wykonany z wysokiej jakości stali
- Duża stabilność na płaskiej powierzchni
- Wieszak w wyposażeniu standardowym
- Szeroki zakres temperatur pracy (0°C ~ +60°C)
- Wysoka wydajność i długi czas działania

Parametry techniczne

Model

SD6

Typ

stałociśnieniowa

Środek gaśniczy

2% Glorilight Plus

Skuteczność gaszenia	21A 183B
Masa środka gaśniczego	6 kg
Czynnik roboczy	Azot
Czas działania	43,0 s
Ciśnienie próbne zbiornika	33 bar
Ciśnienie robocze w temp. 20°C	7 bar
Zakres temperatur stosowania	0°C : +60°C
Zasięg wyrzutu	> 4 m
Napięcie gaszonych urządzeń elektrycznych	do 1000 V
Średnica zbiornika	150 mm
Wysokość całkowita	557 mm
Masa całkowita	10,30 kg

Gaśnica posiada wszystkie niezbędne dopuszczenia oraz certyfikaty. Produkowana jest zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN 3