

Link do produktu: <https://www.bezpieczni112.pl/gasnica-pianowa-sd-9-p-159.html>



Gaśnica Pianowa SD 9

Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	5 dni
Kod producenta	2F0B-153AA

Opis produktu

SD 9 to gaśnica pianowa zaprojektowana pod kątem gaszenia pożarów typu A, B.

Zastosowany w niej środek 2% Glorilight Plus sprawia, że gaśnica jest bezpieczna i stanowi idealne rozwiązanie do zabezpieczenia np. domów, biur, obiektów przemysłowych, magazynowych budynków użyteczności publicznej jak np. szpitale, szkoły, hotele, kina oraz inne pomieszczenia, w których gromadzą się ludzie.

W przeciwieństwie do gaśnic proszkowych, piana gaśnicza nie rozprzestrzenia się po całym pomieszczeniu i pozostaje jedynie na gaszonych przedmiotach. Pozwala to na zminimalizowanie strat do przedmiotów bezpośrednio objętych ogniem oraz ułatwia uprzątnięcie po zakończeniu akcji gaśniczej.

Produkowana jest zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN 3 oraz posiada wszystkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty. Niezawodność oraz prosty sposób użycia umożliwiają szybką interwencję w każdych warunkach.

Dodatkową zaletą jest brak konieczności wykonywania okresowych badań UDT dla zbiornika gaśnicy, wbudowany manometr oraz możliwość wielokrotnego napełniania.

ZASTOSOWANIE

Idealna do gaszenia pożarów typu A, B; przydatna m.in. w domach, hotelach, obiektach przemysłowych magazynowych, budynkach użyteczności publicznej, na stacjach paliw, w bazach transportowych, samochodach ciężarowych, autobusach itp.

ZALETY

- Uniwersalne zastosowanie (pożary typu A, B)
- Możliwość wielokrotnego napełniania
- **Zbiornik gaśnicy nie podlega okresowym badaniom UDT**
- Zintegrowany manometr pozwalający na sprawdzenie ciśnienia
- Lakier odporny na warunki atmosferyczne dzięki zastosowaniu żywicy poliestrowej, nie zawierającej kadmu i nie szkodzącej środowisku naturalnemu
- Elastyczny wąż z dyszą kropelkową
- Korpus zaworu wykonany z aluminium
- Zbiornik wykonany z wysokiej jakości stali
- Duża stabilność na płaskiej powierzchni
- Wieszak w wyposażeniu standardowym
- Szeroki zakres temperatur pracy (0°C ~ +60°C)
- Wysoka wydajność i długi czas działania

DANE TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE

Zastosowanie

pożary typu A, B

Skuteczność gaszenia	27A, 233B, E – sprzęt elektryczny pod napięciem do 1000V
Typ	stałociśnieniowa
Rodzaj środka gaśniczego	2% Glorilight Plus
Środek roboczy	azot (N)
Ciśnienie robocze	7 bar; w temp. 20°C
Ciśnienie próbne zbiornika	33 bar
Średni czas działania	± 49.5 sek.
Zasięg	± 4 m

WARUNKI PRACY

Warunki pracy	0°C ~ +60°C
---------------	-------------

PARAMETRY MECHANICZNE

Wysokość	525 mm
Szerokość	235 mm
Średnica zbiornika	190 mm
Masa całkowita	14.6 kg
Objętość środka gaśniczego	9 l
Zbiornik	stal

CERTYFIKATY I DOPUSZCZENIA

Posiada wszystkie niezbędne dopuszczenia oraz certyfikaty.
Produkowana zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN 3.