

Link do produktu: <https://www.bezpieczni112.pl/gasnica-sniegowa-ks-5-se-p-190.html>

Gaśnica Śniegowa KS 5 SE

Cena brutto	30,00 zł
Cena netto	24,39 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	5 dni
Kod producenta	BB00-5979B

Opis produktu

KS 5 SE to gaśnica śniegowa zaprojektowana pod kątem gaszenia pożarów typu B.

Przeznaczona do gaszenia pożarów m.in. w budynkach użyteczności publicznej, serwerowniach, pracowniach komputerowych, warsztatach, halach produkcyjnych itp.

Zastosowanie dwutlenku węgla (CO₂), jako środka gaśniczego sprawia, że gaśnica jest bezpieczna i nie pozostawia jakichkolwiek śladów gaszenia. Posiada wszystkie niezbędne dopuszczenia oraz certyfikaty. Produkowana jest zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN 3.

Niezawodność oraz prosty sposób użycia umożliwiają szybką interwencję w każdych warunkach. Dodatkową zaletą jest szeroki zakres temperatur pracy (-30 ~ +60°C), elastyczny wąż wysokociśnieniowy oraz możliwość wielokrotnego napełniania.

ZASTOSOWANIE

Idealna do gaszenia pożarów typu B; przydatna m.in. w serwerowniach, pracowniach komputerowych, laboratoriach, szpitalach, warsztatach, lakierniach, halach produkcyjnych itp.

ZALETY

- Uniwersalne zastosowanie (pożary typu B)
- Możliwość wielokrotnego napełniania
- Bezpieczna i niezawodna ochrona nie pozostawiająca jakichkolwiek śladów gaszenia
- Zintegrowana dysza środka gaśniczego umożliwia bezpieczne użytkowanie
- Zbiornik wykonany z wysokiej jakości stali
- Lakier odporny na warunki atmosferyczne dzięki zastosowaniu żywicy poliestrowej, nie zawierającej kadmu i nie szkodzącej środowisku naturalnemu
- Korpus zaworu wykonany z mosiądzu
- Elastyczny wąż wysokociśnieniowy z uchwytem na dysze
- Duża stabilność na płaskiej powierzchni
- Wieszak w wyposażeniu standardowym
- Szeroki zakres temperatur pracy (-30 ~ +60°C)
- Wysoka wydajność i długi czas działania

DANE TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE

Zastosowanie
Skuteczność gaszenia
Typ
Rodzaj środka gaśniczego
Środek roboczy

pożary typu B
89B – sprzęt elektryczny pod napięciem do 1000V
stałociśnieniowa
dwutlenek węgla (CO₂)
dwutlenek węgla (CO₂)

Ciśnienie robocze	58 bar; w temp. 20°C
Ciśnienie próbne zbiornika	212 bar
Średni czas działania	± 13.5 sek.
Zasięg	4 ~ 5 m

WARUNKI PRACY

Warunki pracy	-30°C ~ +60°C
---------------	---------------

PARAMETRY MECHANICZNE

Wysokość	700 mm
Szerokość	480 mm
Średnica zbiornika	160 mm
Masa całkowita	12.5 kg
Masa środka gaśniczego	5 kg
Zbiornik	aluminium

CERTYFIKATY I DOPUSZCZENIA

Posiada wszystkie niezbędne dopuszczenia oraz certyfikaty.
Produkowana zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN 3.