

Link do produktu: <https://www.bezpieczni112.pl/kamera-2mp-tviciahdcvbs-i8-61k2-p-784.html>



Kamera 2MP TVI/CVI/AHD/CVBS i8-61K2

Cena brutto	260,76 zł
Cena netto	212,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	i8-61K2
Kod producenta	i8-61K2

Opis produktu

Kamera 2MP TVI/CVI/AHD/CVBS do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

- 2.1 MP (1920x1080)
- Obiektyw 2,8mm
- Podświetlacz IR do 30m (smart IR)
- Menu OSD, WDR 120dB, 2D DNR, 3D DNR, BLC, HLC, AGC
- Metalowa obudowa
- IP67

Dane techniczne

Model	i8-61K2
Kamera	
Rozdzielczość	2 MP
Przeznaczenie	Wewnętrz, zewnętrz
Tryby pracy	TVI, CVI, AHD, CVBS
Obudowa	Bullet
Przetwornik	2MP CMOS
Regulacja modułu	3D
Obiektyw	
Typ obiektywu	Stałoogniskowy
Automatyka obiektywu	Brak
Ogniskowa	2,8 mm
Kąt widzenia	106°
Jasność obiektywu	F1.2
Minimalne oświetlenie	0.005 Lux
Elektroniczna migawka	NTSC: 1/30 ÷ 1/50 000s, PAL: 1/25s ÷ 1/50 000s
Zwolniona migawka	X2, x4, x6, x8, x10, x12, x16
Obraz	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920 x 1080 px
Rozdzielczości TVI @ ilość kl/s	2MP 25kl/s
Rozdzielczości CVI @ ilość kl/s	2MP 25kl/s

Rozdzielczości AHD @ ilość kl/s	2MP 25kl/s
CVBS	PAL, NTFS
Domyślna rozdzielczość	2 MP
Ustawienia obrazu	Nasylenie, kontrast, jasność, ostrość
Funkcje	Lustro
Funkcje poprawy obrazu	2D DNR, 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC, AGC
Funkcja dzień/noc	AUTO, BW, KOLOR
Interfejs	
Język menu	EN
Menu OSD	Tak
Funkcje joysticka	Przełącznik trybu wideo
Oświetlacz	
Wbudowany oświetlacz	IR
Zasięg oświetlacza (do)	30 m
Funkcje oświetlacza	Możliwość wyłączenia, smart IR
Ogólne	
Zasilanie AC/DC	12 VDC
Maksymalny pobór mocy	4.6 W
Materiał obudowy	Metal
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-40°C ÷ 60°C
Wilgotność otoczenia	Max. 90% (nieskondensowana)
Wymiary	158 x 61 x 58 mm
Elementy w zestawie	Kołki montażowe
Pozostałe	
Waga netto	0,33 kg
KGO	0,1 zł