

Link do produktu: <https://www.bezpieczni112.pl/kamera-2mp-tviciahdcvbs-i8-97r-p-799.html>

## Kamera 2MP TVI/CVI/AHD/CVBS i8-97R

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | <b>399,75 zł</b> |
| Cena netto       | <b>325,00 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>  |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>     |
| Numer katalogowy | <b>i8-97R</b>    |
| Kod producenta   | <b>i8-97R</b>    |

### Opis produktu

#### Kamera 2MP TVI/CVI/AHD/CVBS do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

- 2.1 MP (1920x1080)
- Obiektyw 2,8 - 12mm
- Podświetlacz IR do 60m
- Menu OSD, WDR 120dB, 3D DNR, HLC, AGC
- Metalowa obudowa
- IP66

### Dane techniczne

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Model                           | i8-97R   |
| Kamera                          |  |
| Rozdzielczość                   | 2 MP   |
| Przeznaczenie                   | Zewnątrz                                       |
| Tryby pracy                     | TVI, CVI, AHD, CVBS                            |
| Obudowa                         | Bullet   |
| Przetwornik                     | 1/2.8" SONY Starvis CMOS                       |
| Regulacja modułu                | 3D   |
| Obiektyw                        |  |
| Typ obiektywu                   | Zmiennooogniskowy                              |
| Automatyka obiektywu            | Brak   |
| Ogniskowa                       | 2,7 ÷ 13,5 mm                                  |
| Kąt widzenia                    | 104° ÷ 31°                                     |
| Jasność obiektywu               | F1.4   |
| Elektroniczna migawka           | NTSC: 1/30 ÷ 1/50 000s, PAL: 1/25s ÷ 1/50 000s |
| Obraz                           |  |
| Maksymalna rozdzielczość obrazu | 1920 x 1080 px                                 |
| Rozdzielczości TVI @ ilość kl/s | 2MP 25kl/s                                     |
| Rozdzielczości CVI @ ilość kl/s | 2MP 25kl/s                                     |
| Rozdzielczości AHD @ ilość kl/s | 2MP 25kl/s                                     |
| CVBS                            | PAL, NTFS                                      |

---

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Domyślna rozdzielczość  | 2 MP                                  |
| Ustawienia obrazu       | Nasycenie, kontrast, jasność, ostrość |
| Funkcje                 | Lustro                                |
| Funkcje poprawy obrazu  | 3D DNR, WDR 120dB, HLC, AGC           |
| Funkcja dzień/noc       | AUTO, BW, KOLOR, EXTERNAL             |
| Interfejs               |                                       |
| Język menu              | EN, inne                              |
| Menu OSD                | Tak                                   |
| Funkcje joysticka       | Przełącznik trybu wideo               |
| Oświetlacz              |                                       |
| Wbudowany oświetlacz    | IR                                    |
| Zasięg oświetlacza (do) | 60 m                                  |
| Funkcje oświetlacza     | Możliwość wyłączenia, smart IR        |
| Ogólne                  |                                       |
| Zasilanie AC/DC         | 12 VDC                                |
| Maksymalny pobór mocy   | 11.2 W                                |
| Materiał obudowy        | Metal                                 |
| Klasa szczelności       | IP66                                  |
| Temperatura pracy       | -20°C ÷ 60°C                          |
| Wilgotność otoczenia    | Max. 95% (nieskondensowana)           |
| Wymiary                 | 211 x 92 x 90 mm                      |
| Elementy w zestawie     | Kołki montażowe                       |
| Pozostałe               |                                       |
| Waga netto              | 0,67 kg                               |
| KGO                     | 0,19 zł                               |