

Link do produktu: <https://www.bezpieczeni112.pl/kamera-5mp-tvicviahdcvbs-i8-88m2-p-792.html>

Kamera 5MP TVI/CVI/AHD/CVBS i8-88M2

Cena brutto	519,06 zł
Cena netto	422,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	i8-88M2
Kod producenta	i8-88M2

Opis produktu

Kamera 5MP TVI/CVI/AHD/CVBS do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

- 5 MP (2560x1944)
- Obiektyw 2,7 - 13,mm
- Podświetlacz IR do 40m (smart IR, **EXIR**)
- Menu OSD, 2D DNR, D-WDR
- Front: metal, korpus: tworzywo
- IP67

Dane techniczne

Model	i8-88M2
Kamera	
Rozdzielczość	5 MP
Przeznaczenie	Wewnętrz, zewnętrz
Tryby pracy	TVI, CVI, AHD, CVBS
Obudowa	Bullet
Przetwornik	5MP CMOS
Regulacja modułu	1D, 3D
Obiektyw	
Typ obiektywu	Zmienneogniskowy
Automatyka obiektywu	Motozoom
Ogniskowa	2,7 ÷ 13,5 mm
Kąt widzenia	98° ÷ 33°
Jasność obiektywu	F1.2
Minimalne oświetlenie	0.01 Lux
Elektroniczna migawka	NTSC: 1/30 ÷ 1/60 000s, PAL: 1/25s ÷ 1/50 000s
Obraz	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	2560 x 1944 px
Rozdzielczości TVI @ ilość kl/s	2MP 25kl/s, 2MP 30kl/s, 4MP 25fps, 4MP 30fps, 5MP 20fps
Rozdzielczości CVI @ ilość kl/s	4MP 25fps, 4MP 30fps
Rozdzielczości AHD @ ilość kl/s	4MP 25fps, 4MP 30fps, 5MP 20fps

CVBS	PAL, NTFS
Domyślna rozdzielczość	4 MP
Ustawienia obrazu	Nasycenie, kontrast, jasność, ostrość
Funkcje	Lustro
Funkcje poprawy obrazu	DWDR, BLC, AGC
Funkcja dzień/noc	AUTO, BW, KOLOR
Interfejs	
Język menu	EN
Menu OSD	Tak
Funkcje joysticka	Przełącznik trybu wideo
Oświetlacz	
Wbudowany oświetlacz	IR
Zasięg oświetlacza (do)	40 m
Funkcje oświetlacza	Możliwość wyłączenia, smart IR
Ogólne	
Zasilanie AC/DC	12 VDC
Maksymalny pobór mocy	6.3 W
Materiał obudowy	Metal (korpus przedni), tworzywo sztuczne (korpus tylny)
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-40°C ÷ 60°C
Wilgotność otoczenia	Max. 90% (nieskondensowana)
Wymiary	84.5 x 92 x 255.1 mm
Elementy w zestawie	Kołki montażowe
Pozostałe	
Waga netto	0,68 kg
KGO	0,2 zł