

Link do produktu: <https://www.bezpieczni112.pl/kamera-ip-4mp-i5-yc81240-ir-2-8mm-p-725.html>



## Kamera IP 4MP i5-YC81240-IR 2,8mm

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>445,26 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>362,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>         |
| Numer katalogowy | <b>i5-YC81240-IR</b> |
| Kod producenta   | <b>i5-YC81240-IR</b> |

### Opis produktu

Kamera 4MP w obudowie typu bullet z oświetlaczem IR do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

- wydajna kompresja wideo H.265/H264 z regulowaną jakością i strumieniem danych
- kodowanie dwu-strumieniowe, strumień pomocniczy np. do transmisji przez wolne łącza (Internet)
- czuły przetwornik CMOS z progresywnym skanowaniem
- cyfrowa redukcja szumów - 3D DNR, DWDR
- wbudowany oświetlacz podczerwieni z możliwością programowego wyłączenia
- 1 dioda LED w technologii black glass
- wielostrefowa detekcja ruchu z opcją dynamicznej analizy
- możliwość zasilania przez PoE 802.3af lub 12V DC

### Dane techniczne

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Model                    | i5-YC81240-IR 2,8mm                       |
| Kamera                   |                                           |
| Przeznaczenie            | Wewnątrz, zewnątrz                        |
| Obudowa                  | Bullet                                    |
| Przetwornik              | 1/3" progressive scan CMOS                |
| Regulacja modułu         | 3D                                        |
| Obiektyw                 |                                           |
| Typ obiektywu            | Stałoogniskowy                            |
| Automatyka obiektywu     | Brak                                      |
| Ogniskowa                | 2,8 mm                                    |
| Kąt widzenia             | 104°                                      |
| Jasność obiektywu        | F2.0                                      |
| Minimalne oświetlenie    | 0.03Lux (F2.0, AGC ON)<br>0lux przy IR ON |
| Elektroniczna migawka    | 1/20s ÷ 1/100,000s                        |
| Zwolniona migawka        | Tak                                       |
| Kodowanie                |                                           |
| Obsługiwane kodeki wideo | H.265, H.264, MJPEG                       |
| Strumień główny          | H.265, H.264, MJPEG                       |
| Strumień pomocniczy      | H.265, H.264, MJPEG                       |
| Trzeci strumień          | H.265, H.264, MJPEG                       |
| Wersje kodeków           | H.264 (profile: Base i Main)              |
| Strumień bitowy wideo    | 128 Kbps ÷ 16 Mbps                        |
| Dodatkowe funkcje kodera | ROI: 2 obszary dla strumienia głównego    |

|                                        |                                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obraz                                  | 2592 x 1520 px                                                                                          |
| Maksymalna rozdzielczość obrazu        | Nasycenie, kontrast, jasność, ostrość, balans bieli                                                     |
| Ustawienia obrazu                      | Przeciwmigotanie, lustro, maski prywatności, obrót 180°, własny tekst na obrazie, znak wodny            |
| Funkcje                                | 2D DNR, 3D DNR, DWDR, BLC, defog                                                                        |
| Funkcje poprawy obrazu                 | Filtr odcięcia podczerwieni IR cut, 4 poziomy przełączania automatycznego                               |
| Funkcja dzień/noc                      | 50Hz: 20fps (2592x1520, 2560x1440, 2048x1520, 1920 x 1080)                                              |
| Rozdzielczości strumienia głównego     | 60Hz: 20fps (2592x1520, 2560x1440, 2048x1520, 1920 x 1080)                                              |
| Rozdzielczości strumienia pomocniczego | 50Hz: 20fps (1280x720, 704x576, 640x360, 704x288, 352x288)                                              |
| Rozdzielczości strumienia trzeciego    | 60Hz: 20fps (1280x720, 704x576, 640x360, 704x288, 352x288)                                              |
| Interfejs                              | 50Hz: 20fps (704x576, 704x288, 640x360, 352x288)                                                        |
| Język menu                             | 60Hz: 20fps (704x576, 704x288, 640x360, 352x288)                                                        |
| Przycisk reset                         | PL, EN, DE, inne                                                                                        |
| Oprogramowanie narzędziowe             | Nie                                                                                                     |
| Oprogramowanie klient PC               | I5-Y Searcher                                                                                           |
| Oprogramowanie mobilne                 | I5-Y VMS                                                                                                |
| Przeglądarki                           | I5-Y MVS                                                                                                |
| Zapis                                  | IE8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11                                                    |
| Obsługa kart SD                        | Brak                                                                                                    |
| Zdjęcia                                | Zrzut zdjęć na FTP, wyzwalanie zdarzeniem                                                               |
| Sieć                                   | Tak                                                                                                     |
| P2P                                    | RJ45 10M / 100M Ethernet                                                                                |
| Interfejs komunikacyjny                | 35                                                                                                      |
| Ilość jednoczesnych połączeń           | DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, NTP, QoS, RTP, RTCP, RTSP, SSL, SMTP, TCP/IP, UPnP |
| Protokoły                              | ONVIF, ISAPI, SDK                                                                                       |
| Zgodne systemy                         | Ochrona hasłem, możliwość definiowania użytkowników, filtr adresów IP                                   |
| Bezpieczeństwo                         | Detekcja ruchu, wtargnięcie w obszar, detekcja sylwetki                                                 |
| Analityka                              | Tryb 'siatka': 22x18 pól, czułość 0-100. Tryb 'obszar': 4 obszary z definiowaną oddzielnie czułością.   |
| Analiza obrazu                         | 1 obszar, definiowalny próg i czułość                                                                   |
| Detekcja ruchu                         | Detekcja ruchu, wtargnięcie w obszar, sabotaż wideo, detekcja sylwetki                                  |
| Wtargnięcie w obszar                   | Wysłanie e-mail, zrzut zdjęcia na FTP, powiadomienie do i5-Y MVS                                        |
| Alarmy                                 | IR                                                                                                      |
| Reakcje alarmowe                       | 15 m                                                                                                    |
| Oświetlacz                             | Możliwość wyłączenia, smart IR, regulacja mocy                                                          |
| Wbudowany oświetlacz                   | 850 nm                                                                                                  |
| Zasięg oświetlacza (do)                | 12 VDC                                                                                                  |
| Funkcje oświetlacza                    | 802.3af                                                                                                 |
| Długość fali                           | 6W                                                                                                      |
| Ogólne                                 | Metal                                                                                                   |
| Zasilanie AC/DC                        | Biały                                                                                                   |
| Standard PoE                           | IP67                                                                                                    |
| Pobór mocy                             | Brak                                                                                                    |
| Materiał obudowy                       | -30°C ÷ 60°C                                                                                            |
| Kolor obudowy                          | Max. 90% (nieskondensowana)                                                                             |
| Klasa szczelności                      | 161.9 mm x 68.7 mm x 68.5 mm                                                                            |
| Odporność na uderzenia                 | Kołki montażowe, dławik                                                                                 |
| Temperatura pracy                      | IPC_D1202-B0006P30D1812C63                                                                              |
| Wilgotność otoczenia                   | IPC_D1202-B0007P60D1904C18                                                                              |
| Wymiary                                |                                                                                                         |
| Elementy w zestawie                    |                                                                                                         |
| Karta odnosi się do FW wersja          |                                                                                                         |
| Najnowsza wersja FW                    |                                                                                                         |
| Pozostałe                              |                                                                                                         |
| Waga netto                             | 0,351 kg                                                                                                |
| KGO                                    | 0,1 zł                                                                                                  |

