

Link do produktu: <https://www.bezpiecni112.pl/kamera-ip-4mp-i7-c51142-ir-2-8mm-p-710.html>

Kamera IP 4MP i7-C51142-IR 2,8mm

Cena brutto	596,55 zł
Cena netto	485,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	i7-C51142-IR
Kod producenta	i7-C51142-IR

Opis produktu

Kamera 4MP w obudowie kopułowej z oświetlaczem IR do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

- wydajna kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264 z regulowaną jakością i strumieniem danych
- kodowanie dwu-strumieniowe, strumień pomocniczy np. do transmisji przez wolne łącza (Internet)
- czuły przetwornik CMOS z progresywnym skanowaniem
- cyfrowa redukcja szumów - 3D DNR, WDR 120dB z regulowanym poziomem
- wbudowany oświetlacz podczerwieni z możliwością programowego wyłączenia
- **2 diody LED w technologii black glass**
- **gniazdo kart mikro SD/SDHC/SDXC (do 128GB) z obsługą ANR**
- wielostrefowa detekcja ruchu z opcją dynamicznej analizy
- możliwość zasilania przez PoE 802.3af lub 12V DC
- zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem po utracie zasilania

Dane techniczne

Model	i7-C51142-IR 2,8mm
Kamera	
Przeznaczenie	Wewnętrz, zewnętrz
Obudowa	Kopuła
Przetwornik	1/3" progressive scan CMOS
Regulacja modułu	3D
Obiektyw	
Typ obiektywu	Stałogniskowy
Automatyka obiektywu	Brak
Ogniskowa	2,8 mm
Kąt widzenia	100°
Jasność obiektywu	F2.0
Minimalne oświetlenie	0.01 Lux (F1.2 AGC ON), 0.028 Lux (F2.0), 0 Lux przy IR ON
Elektroniczna migawka	1/3s ÷ 1/100,000s
Zwolniona migawka	Tak
Kodowanie	
Obsługiwane kodeki wideo	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Strumień główny	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Strumień pomocniczy	H.265, H.264, MJPEG
Wersje kodeków	H.264 (profile: Base, Main, High), H.265 (profil Main)

Strumień bitowy wideo	256 Kbps ÷ 8 Mbps
Dodatkowe funkcje kodera	ROI: po 1 obszarze dla strumienia głównego i pomocniczego
Obraz	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	2560 x 1440 px
Ustawienia obrazu	Nasycenie, kontrast, jasność, ostrość, balans bieli
Funkcje	Przeciw migotanie, lustro, maski prywatności, obrót 180°, własny tekst na obrazie, znak wodny
	2D DNR, 3D DNR, WDR 120dB, BLC
Funkcje poprawy obrazu	Filtr odcięcia podczerwieni IR cut, 7 poziomów przełączania automatycznego, harmonogram przełączania automatycznego, harmonogram godzinowy przełączania
Funkcja dzień/noc	50Hz: 20fps (2560x1440), 25fps (2304x1296, 1920x1080, 1280x720)
	60Hz: 20fps (2560x1440), 30fps (2304x1296, 1920x1080, 1280x720)
Rozdzielczości strumienia głównego	50Hz: 25fps (640x480, 640x360, 320x240)
	60Hz: 30fps (640x480, 640x360, 320x240)
Rozdzielczości strumienia pomocniczego	
Interfejs	PL, EN, DE
Język menu	Nie
Przycisk reset	Nie
Wi-Fi	Nie
Czujnik PIR	Nie
Oprogramowanie narzędziowe	I7-VMS, SADP
Oprogramowanie klient PC	I7-VMS
Oprogramowanie mobilne	I7-MVS Guard
Przeglądarki	Plug-in wymagany: IE8+, Plug-in nie wymagany: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+, Plug-in usługa lokalna: Chrome 41.0+, Firefox 30.0+
Zapis	
Obsługa kart SD	Brak
Zapis sieciowy	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Opcje zapisu	Nagrywanie z nadpisywaniem lub do zapełnienia nośnika, harmonogram ciągły lub alarmowy
Zdjęcia	Zrzut zdjęć na FTP/NAS, wyzwalanie harmonogramem lub zdarzeniem, sekwencyjny zrzut zdjęć
Sieć	
P2P	Tak
Ilość jednoczesnych połączeń	6
Protokoły	802.1x, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTP, RTCP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UDP, UPnP
Zgodne systemy	Protokół własny, ONVIF, ISAPI, SDK
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem, możliwość definiowania użytkowników, filtr adresów IP, blokada nieuprawnionego logowania
Analityka	
Analiza obrazu	Detekcja ruchu
Detekcja ruchu	22x18 pól, czułość 6 poziomów, tryby pracy: normalny oraz zaawansowany. W trybie zaawansowanym możliwość definiowania stref o różnej czułości oraz różnicowania czułości w trybie dzień i noc
Alarmy	Detekcja ruchu, sabotaż wideo, dysk pełny, nieuprawnione logowanie, błąd zapisu, konflikt adresów IP, odłączenie od sieci IP
Reakcje alarmowe	Wyzwolenie nagrywania, zrzut zdjęcia na FTP/NAS/SD, zrzut zdjęcia na FTP/NAS, powiadomienie do i7-VMS/ i7-MVS
Oświetlacz	
Wbudowany oświetlacz	IR
Zasięg oświetlacza (do)	30 m
Funkcje oświetlacza	Możliwość wyłączenia
Długość fali	850 nm
Ogólne	
Zasilanie AC/DC	12 VDC
Standard PoE	802.3af, class 3
Pobór mocy	12 VDC, 0.4 A, max: 5W PoE: 0.2 A - 0.1 A, max: 6.5 W
Materiał obudowy	Metal (kamera) i tworzywo sztuczne (podstawka)
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności	IP67
Odporność na uderzenia	Brak

Temperatura pracy	-30°C ÷ 60°C
Wilgotność otoczenia	Max. 95% (nieskondensowana)
Wymiary	Ø111mm x 93,2mm
Elementy w zestawie	Kołki montażowe, klucz torx, dławik
Karta odnosi się do FW wersja	5.5.82 build 190704
Najnowsza wersja FW	5.5.82 build 190704
Pozostałe	
Waga netto	0,372 kg
KGO	0,11 zł