

Link do produktu: <https://www.bezpieczni112.pl/kamera-ip-4mp-i7-c82340d-ir-6mm-p-736.html>

Kamera IP 4MP i7-C82340D-IR 6mm



Cena brutto	797,04 zł
Cena netto	648,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	i7-C82340D-IR
Kod producenta	i7-C82340D-IR

Opis produktu

Kamera 4MP w obudowie typu bullet z oświetlaczem IR do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

- wydajna kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264 z regulowaną jakością i strumieniem danych
- kodowanie dwu-strumieniowe, strumień pomocniczy np. do transmisji przez wolne łącza (Internet)
- czuły przetwornik CMOS z progresywnym skanowaniem
- cyfrowa redukcja szumów - 3D DNR, WDR 120dB z regulowanym poziomem
- wbudowany oświetlacz podczerwieni z możliwością programowego wyłączenia
- **2 diody LED w technologii black glass**
- **gniazdo kart mikro SD/SDHC/SDXC (do 128GB) z obsługą ANR**
- **wykrywanie przekroczenia płaszczyzny wirtualnej**
- **wykrywanie wtargnięcia**
- wielostrefowa detekcja ruchu z opcją dynamicznej analizy
- możliwość zasilania przez PoE 802.3af lub 12V DC
- zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem po utracie zasilania

Dane techniczne

Model	i7-C82340D-IR 6mm
Kamera	
Przeznaczenie	Wewnątrz, zewnątrz
Obudowa	Bullet
Przetwornik	1/3" progressive scan CMOS
Regulacja modułu	3D
Obiektyw	
Typ obiektywu	Stałoogniskowy
Automatyka obiektywu	Brak
Ogniskowa	6 mm
Kąt widzenia	51°
Jasność obiektywu	F1.6
Minimalne oświetlenie	0,01 Lux (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux (F1.6 AGC ON), 0 Lux z IR
Elektroniczna migawka	1/3s ÷ 1/100,000s
Zwolniona migawka	Tak
Kodowanie	
Obsługiwane kodeki wideo	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Strumień główny	H.265+, H.265, H.264+, H.264

Strumień pomocniczy	H.265, H.264, MJPEG
Trzeci strumień	H.265, H.264
Wersje kodeków	H.264 (profile: Main i High), H.265 (profil Main)
Strumień bitowy wideo	256 Kbps ÷ 16 Mbps
Dodatkowe funkcje kodera	ROI: po 1 obszarze dla strumienia głównego i pomocniczego
Obraz	2688 x 1520 px
Maksymalna rozdzielczość obrazu	Nasycenie, kontrast, jasność, ostrość, balans bieli
Ustawienia obrazu	Przeciwmigotanie, lustro, tryb korytarzowy, maski prywatności, obrót 180°, własny tekst na obrazie, znak wodny
Funkcje	2D DNR, 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC
Funkcje poprawy obrazu	Filtr odcięcia podczerwieni IR cut, 7 poziomów przełączania
Funkcja dzień/noc	automatycznego, harmonogram przełączania automatycznego, harmonogram godzinowy przełączania
Rozdzielczości strumienia głównego	50Hz: 25fps (2688x1520, 2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720) 60Hz: 30fps (2688x1520, 2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720)
Rozdzielczości strumienia pomocniczego	50Hz: 25fps (640x480, 640x360, 320x240) 60Hz: 30fps (640x480, 640x360, 320x240)
Rozdzielczości strumienia trzeciego	50Hz: 25fps (1280x720, 640x360, 352x288) 60Hz: 30fps (1280x720, 640x360, 352x288)
Interfejs	PL, EN, DE, inne
Język menu	Tak
Przycisk reset	Nie
Wi-Fi	Nie
Czujnik PIR	Nie
Oprogramowanie narzędziowe	I7-VMS, SADP
Oprogramowanie klient PC	I7-VMS
Oprogramowanie mobilne	I7-MVS Guard
Przeglądarki	Plug-in wymagany: IE8+, Plug-in nie wymagany: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+, Plug-in usługa lokalna: Chrome 41.0+, Firefox 30.0+
Zapis	Do 128GB
Obsługa kart SD	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Zapis sieciowy	Nagrywanie z nadpisywaniem lub do zapełnienia nośnika, harmonogram ciągły lub alarmowy
Opcje zapisu	Zrzut zdjęć na kartę pamięci/FTP/NAS, wyzwalanie harmonogramem lub zdarzeniem, sekwencyjny zrzut zdjęć
Zdjęcia	Tak
Sieć	RJ45 10M / 100M Ethernet
P2P	6
Interfejs komunikacyjny	802.1x, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTP, RTCP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UDP, UPnP
Ilość jednoczesnych połączeń	Protokół własny, ONVIF, ISAPI, SDK
Protokoły	Ochrona hasłem, możliwość definiowania użytkowników, filtr adresów IP, blokada nieuprawnionego logowania
Zgodne systemy	Detekcja ruchu, przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, detekcja twarzy
Bezpieczeństwo	22x18 pól, czułość 6 poziomów, tryby pracy: normalny oraz zaawansowany. W trybie zaawansowanym możliwość definiowania stref o różnej czułości oraz różnicowania czułości w trybie dzień i noc
Analityka	1 linia, kierunki AB, A->B, B->A
Analiza obrazu	1 obszar, definiowalny próg i czułość
Detekcja ruchu	Definiowana wg harmonogramu, 5 poziomów czułości
Przekroczenie linii	Detekcja ruchu, przekroczenie wirtualnej linii, wtargnięcie w obszar, detekcja twarzy, dysk pełny, nieuprawnione logowanie, błąd zapisu, konflikt adresów IP, odłączenie od sieci IP
Wtargnięcie w obszar	Wyzwolenie nagrywania, wysłanie e-mail, zrzut zdjęcia na FTP/NAS/SD, powiadomienie do i7-VMS/ i7-MVS
Detekcja twarzy	IR
Alarmy	30 m
Reakcje alarmowe	Możliwość wyłączenia, smart IR, regulacja mocy
Oświetlacz	
Wbudowany oświetlacz	
Zasięg oświetlacza (do)	
Funkcje oświetlacza	

Długość fali	850 nm
Ogólne	
Zasilanie AC/DC	12 VDC
Standard PoE	802.3af, class 3
Pobór mocy	12 VDC: 0.5A, max. 6W PoE: 0.2A - 0.1A, max. 7.5W
Materiał obudowy	Metal
Kolor obudowy	Biały/czarny
Klasa szczelności	IP66
Odporność na uderzenia	Brak
Temperatura pracy	-30°C ÷ 60°C
Wilgotność otoczenia	Max. 95% (nieskondensowana)
Wymiary	70,9mm x 71,7mm x 170mm
Elementy w zestawie	Kołki montażowe, dławik
Karta odnosi się do FW wersja	5.6.2 build 191212
Najnowsza wersja FW	5.6.2 build 191212
Pozostałe	
Waga netto	0,5 kg
KGO	0,15 zł