

Link do produktu: <https://www.bezpieczni112.pl/pneumatyczny-namiot-ratowniczy-comfy-25-p-561.html>

Pneumatyczny namiot ratowniczy Comfy 25



Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu

PNEUMATYCZNY NAMIOT RATOWNICZY - COMFY

Specjalistyczny namiot ratowniczy COMFY dzięki konstrukcji opartej na stelażu pneumatycznym jest gotowy do użycia w ciągu kilku minut. Sprawdzają się idealnie jako zaplecze podczas akcji ratowniczych, w wielu miejscach na wypadek potrzeby natychmiastowego zaplecza, zakwaterowania ludzi jak i do przechowywania obiektów. Namiot może być pompowany za pomocą butli ze sprężonym powietrzem, sprężarki elektrycznej bądź pompki ręcznej. Jest lekki o niewielkich rozmiarach po spakowaniu, w łatwości może być rozstawiony i przeniesiony przez 2 osoby. Wersja COMFY 25 idealnie nadaje się jako "namiot operacyjny" - bez trudu może być spakowany do większości samochodów operacyjnych użytkowanych przez PSP.

- Wszystkie użyte materiały są ognioodporne
- Specjalna konstrukcja stelaża pneumatycznego, zapobiegająca przewróceniu namiotu w przypadku wystąpienia gwałtownej zmiany temperatury, a w konsekwencji spadku ciśnienia roboczego, w połączeniu z opadami deszczu lub śniegu
- Długi okres użytkowania przy minimalnej wymaganej konserwacji
- Drzwi wejściowe 3 m szerokości 2,2 m wysokości, zamykane za pomocą zamków błyskawicznych z możliwością rolowania drzwi wejściowych
- Stabilność konstrukcji przy silnych podmuchach powietrznych zapewniają linki odciągowe
- Możliwość przymocowania oświetlenia
- Otwory umożliwiające podłączenie przewodów elektrycznych oraz zamontowanie nagrzewnic bądź klimatyzacji
- Okna trójwarstwowe składającej się z moskitiery wszytej na stałe, folii przezroczystej i zasłonki z tkaniny zasadniczej

Materiały użyte do produkcji:

- Pneumatyczny stelaż: poliester (PES) obustronnie powleczony polichlorkiem winylu (PVC), wytrzymały, odporny na przetarcia, gazoszczelny, niepalny.
- Dach namiotu : poliester jednostronnie powleczony poliuretanem (PU) posiadającym wysoką odporność na przetarcia, wodoodporny.
- Tkanina zastosowana do wykonania poszycia namiotu poza bardzo wysokimi parametrami wytrzymałościowymi, zapewnia większy komfort termiczny od namiotów z czaszą powlekaną PVC lub gumą, zwłaszcza przy wysokich temperaturach oraz brak

charakterystycznego zapachu i "plastiku" i "gumy" powodującego dyskomfort przy dłuższym korzystaniu z namiotu.

- Podłoga namiotu: Poliester (PES) obustronnie powleczony polichlorkiem winylu (PVC), wytrzymałym, odpornym na przetarcia, wodoodpornym z powierzchnią antypoślizgową.

Parametry techniczne	COMFY 25
Powierzchnia wewnętrzna (m ²)	25
Wymiary zewnętrzne (mm)	5000 x 5200 x 2800
Wymiary wewnętrzne (mm)	5000 x 4800 x 2600
Wymiary po spakowaniu (mm ok.)	1200 x 750 x 550
Waga (kg ok.)	76
Ciśnienie operacyjne (bar)	0,19 - 0,23
Zakres temperatur (°C)	-30° - +70°
Stelaż	COMFY 25
Liczba komór powietrznych	1
Liczba wentyli / zaworów bezpieczeństwa	2 / 1
Liczba zamków / lin odciągowych	8 / 8
Średnica (mm)	192,5 / 192,5