

Link do produktu: <https://www.bezpieczni112.pl/prevent-c-czujnik-czadu-p-189.html>



PREVENT-C Czujnik Czadu

Cena brutto	189,00 zł
Cena netto	153,66 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Kod producenta	0122-55038

Opis produktu

Czujnik PREVENT [C] przeznaczony jest do monitorowania pomieszczeń pod kątem występowania w nich tlenku węgla. Produkowany jest zgodnie z polską normą PN-EN50291-1:2010/A1:2013-05. Posiada certyfikat zgodności wydany przez niezależną jednostkę badawczą - British Standards Institution (BSI), potwierdzający spełnienie wymagań ww. normy, o czym świadczy znak Kitemark™ umieszczony na obudowie urządzenia.

Czujnik PREVENT [C] dokonuje ciągłego pomiaru stężenia tlenku węgla w otaczającym powietrzu. W przypadku wykrycia podwyższonego stężenia czadu uruchamia głośny alarm dźwiękowy (syrenę o sile 85dB) i alarm optyczny oraz aktywowane jest wyjście stykowe. Urządzenie posiada układ autodiagnostyczny monitorujący sensor oraz wewnętrzne obwody. W przypadku nieprawidłowej pracy zapala się żółta dioda LED informująca o wykryciu usterki. Czujnik zasilany jest napięciem sieciowym 230V/50Hz za pośrednictwem kabla o długości 1.8 m. Może być montowany w pomieszczeniach, w których temperatura nie spada poniżej -10°C oraz nie wzrasta powyżej +40°C (okresowo -20°C od +50°C) oraz wilgotność względna nie przekracza 90%.

Zaletą czujnika jest możliwość połączenia, poprzez wyjście stykowe, dodatkowych urządzeń np. wentylatora, zewnętrznego sygnalizatora optycznego lub akustycznego, zaworu sterującego odcięciem dopływu gazu itp.

Zalecane miejsca montażu: kuchnie, sypialnie, pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia mogące być źródłem tlenku węgla np. kotły i piecyki gazowe, kuchenki gazowe, urządzenia na olej i węgiel, przenośne gazowe / naftowe ogrzewacze pomieszczeń, urządzenia spalinowe (np. agregaty prądotwórcze), kominki, piece kaflowe, kuchnie węglowe itp.