

Reduktor Mediselect II



Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu

Reduktor medyczny MEDISELECT II z przepływomierzem nastawnym od 0-25 l/min oraz złączem AGA

MEDISELECT to reduktor tlenowy ze zintegrowanym przepływomierzem przeznaczony do mocowania do butli tlenowej

Wyposażony został w manometr ciśnienia wejściowego, specjalnej konstrukcji filtr chroniący przed zanieczyszczeniami oraz zawór bezpieczeństwa, zamykający przepływ w przypadku niekontrolowanego wzrostu ciśnienia wyjściowego.

Dostosowany jest do pracy w szpitalach, karetkach pogotowia oraz przy tlenoterapii w warunkach domowych.

Reduktor został wykonany z niezwykle wytrzymałego niklowanego mosiądzu, co gwarantuje niezakłóconą pracę nawet przy niesprzyjających czynnikach zewnętrznych.

Standardowo MEDISELECT wyposażony jest w złącze na wejściu G 3/4", opcjonalnie natomiast wyposażony jest w złącze pin index.

Reduktor Mediselect :

- wysoka jakość i precyzja wykonania,
- przepływomierz obrotowy 0-25 l/min,
- wskaźnik nastawionego przepływu,
- manometr zabezpieczony gumowa osłona,
- standardowe szybkozłącze AGA do podłączenia respiratora,
- króciec do podłączenia przewodu tlenowego,
- możliwość mocowania na butli bez użycia narzędzi,
- konstrukcja odporna na czynniki zewnętrzne,
- wersja DIN lub PIN/INDEX
- zwarta budowa, niewielkie gabaryty i ciężar.

Reduktor spełnia wymogi dla zestawu PSP R-1, R-2

I. Specyfikacja techniczna

Ciśnienie wejściowe: 200 bar

Ciśnienie wyjściowe: 4,5 bar

Gwint wejściowy: G 3/4"

Przepływ: 0-2-3-4-5-6-9-12-15-25 l/min

Wejścia: regulowane (króciec stożkowy), bez regulacji (szybkozłączka AGA)