

Link do produktu: <https://www.bezpieczni112.pl/rejestrator-hybrydowy-8-bnc-8-kanalow-ip-i7-t2508uhva-p-828.html>

Rejestrator hybrydowy 8 BNC + 8 kanałów IP i7-T2508UHVA

Cena brutto	1 247,22 zł
Cena netto	1 014,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	i7-T2508UHVA
Kod producenta	i7-T2508UHVA

Opis produktu

Rejestrator IP/HD-TVI/AHD/CVI/analog z funkcją audio na kanałach BNC. Posiada 8 wejść BNC. Obsługuje 8 kanałów IP. Wyłączając kanały BNC uzyskuje się kolejne kanały IP.

Rejestrator umożliwia pełną obsługę systemu kamer na podłączonych monitorach, bez potrzeby użycia komputera. Alternatywnie na oprogramowaniu klienckim lub przez przeglądarkę użytkownik uzyskuje funkcje podglądu, odtwarzania, archiwizacji nagrań oraz dostęp do ustawień.

- Maksymalna rozdzielczość kamer IP: 8MP
- Maksymalna rozdzielczość kamer HD-TVI: 8MP
- **Równoczesny odbiór wideo i audio na wejściu BNC**
- Dwa powiązane wyjścia wideo o rozdzielczości do 1920x1080 każde
- Interfejs 1 x LAN 10/100/1000Mbps
- do 64Mb dla połączeń przychodzących LAN od kamer IP
- Inteligentne wyszukiwanie nagrań (tzw. postdetekcja) w trybach odtwarzania lokalnym oraz zdalnym przez program i7-VMS

Dane techniczne

Model	i7-T2508UHVA
Kanały analogowe	
Obsługiwane standardy	TVI, CVI, AHD, CVBS, IP
Maksymalna ilość kanałów BNC	8
Standardy HDTV	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25
Standardy AHD	5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Standardy HDCVI	5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Standardy CVBS	PAL/NTSC
Wyjścia wideo	1 x VGA, 1 x HDMI
Wyjścia audio	Nie
Niezależne wyjścia wideo	
Rozdzielczość HDMI	3840 x 2160 30Hz, 2560 x 1440 60Hz, 1920 x 1080 60Hz, 1280 x 1024 60Hz, 1280 x 720 60Hz, 1024 x 768 60Hz
Rozdzielczość VGA	1920 x 1080 60Hz, 1280 x 1024 60Hz, 1280 x 720 60Hz, 1024 x 768 60Hz

Powiązania wyjść wideo	HDMI = VGA
Podziały w podglądzie na żywo	1, 4, 6, 8, 9, 16
Kanał zero	Tak
Kodowanie	
Obsługiwane kodeki wideo	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Strumień bitowy wideo	32 Kbps ÷ 10 Mbps
Kodowanie strumienia głównego	8MP @ 8kl/s / 5MP @ 12kl/s / 4MP @ 15kl/s / 3MP @ 18kl/s 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25kl/s
	WD1/4CIF@25fps(PAL)/30fps(NTSC), CIF@25fps (PAL)/30fps (NTSC)
Kodowanie strumienia pomocniczego	G.711u
	64 Kbps
Kompresja audio	
Strumień bitowy audio	
Kanały IP	8 MP
Maksymalna rozdzielczość kanałów IP	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Kodowanie	Główny, pomocniczy, zdarzeniowy
Obsługiwane strumienie	Kanały BNC wymienne na IP
Funkcja hybrydy	Rozszerzona ilość kanałów IP, kanały BNC wymienne na IP, rozszerzenie pasma o 4Mbps za każdy wyłączony kanał BNC, brak możliwości włączenia trybu VCA
Charakterystyka trybu Enhanced IP	
Zasoby przy wyłączonym trybie Enhanced IP	
Ilość kanałów IP przy aktywnych kanałach BNC	4
Ilość kanałów IP przy nieaktywnych kanałach BNC	12
Pasmo całkowite (przychodzące + wychodzące)	128 Mbps
Zasoby maksymalne dla kanałów IP	
Aktywny tryb Enhanced IP	Tak
Ilość kanałów IP przy aktywnych kanałach BNC	8
Ilość kanałów IP przy nieaktywnych kanałach BNC	16
Pasmo przychodzące przy aktywnych kanałach BNC	32 Mbps
Pasmo przychodzące przy nieaktywnych kanałach BNC	64 Mbps
Pasmo wychodzące	128 Mbps
Interfejs	
Język menu	PL, EN, DE
Oprogramowanie narzędziowe	I7-VMS, SADP
Oprogramowanie klient PC	I7-VMS
Oprogramowanie mobilne	I7-MVS Guard
Przeglądarki	Plug-in nie wymagany: Chrome 45+, Firefox 52+, Plug-in wymagany: IE8 (WIN XP, WIN7), IE9 (WIN7), IE10 (WIN7), Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51
	Konto administratora, konta użytkowników, uprawnienia lokalne, uprawnienia zdalne, definiowalne dla kanałów
Dostęp	
Sieć	
P2P	Tak
Interfejsy LAN	1 x RJ45 10/100/1000 Mbps
Obsługiwane protokoły	DDNS, DHCP, DNS, HTTPS, iSCSI, NFS, NTP, PPPoE, SADP, TCP/IP, UPnP™
Interfejsy zewnętrzne	
USB	2 x USB 2.0
Wejścia audio	1 x RCA (2Vp-p, 1kΩ)
Wyjścia audio	1 x RCA (2Vp-p, 1kΩ)
Równoczesny odbiór wideo i audio na wejściu BNC	Tak
Medium zapisu	
Maksymalna ilość HDD	1
Maksymalna pojemność HDD	6TB dla każdego z dysków
Tryby pracy dysków	Normalny (odczyt i zapis), ochrona przed nadpisaniem (tylko odczyt)
	Grupa, przydziały
Grupowanie dysków	Nie
RAID	NAS, IP SAN, 2 dyski sieciowe
Zapis sieciowy	SMART, wykrywanie uszkodzonych sektorów
Diagnostyka	
Nagrywanie	Ręczny, ciągły, alarmowy, detekcja ruchu, ruch lub alarm, ruch i alarm, zdarzenie
Harmonogram nagrywania	8 definiowalnych okresów w ciągu doby w różnym trybie nagrywania
Ilość okresów harmonogramu	W pętli lub do zapelnienia dysków, nagrywanie przed zdarzeniowe i po zdarzeniowe
Typ nagrywania	Główny, pomocniczy, główny i pomocniczy
Nagrywane strumienie	Z kanałów IP obsługujących audio, z wejść audio RCA, z wejść
Nagrywanie audio	

Odtwarzanie	BNC
Odtwarzanie synchroniczne	Do 8 kanałów, rzeczywista, maksymalna liczba synchronicznie odtwarzanych kanałów jest wynikiem rozdzielczości dla poszczególnych kanałów
Archiwizacja	USB, LAN
Nośnik	Wycinanie klipu, wg daty i czasu, informacja o postępie
Funkcje	Detekcja ruchu, przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, detekcja twarzy, rozpoznawanie tablic rejestracyjnych
Analityka	Dla wszystkich kanałów IP i BNC, konieczna kamera IP z obsługą detekcji ruchu
Analiza obrazu	Tylko kanały IP, konieczna kamera IP z obsługą przekroczenia linii
Detekcja ruchu	Tylko kanały IP, konieczna kamera IP z obsługą wtargnięcia w obszar
Przekroczenie linii	Tylko kanały IP, konieczna kamera IP z obsługą detekcji twarzy
Wtargnięcie w obszar	Tylko kanały IP, konieczna kamera IP z rozpoznawaniem tablic
Detekcja twarzy	Mini
Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych	12 VDC
Ogólne	≤ 15W (bez dysków)
Obudowa	Tworzywo sztuczne
Zasilanie AC/DC	-10°C ÷ 55°C
Pobór mocy	10 ÷ 90%
Materiał obudowy	285 x 210 x 45 mm
Temperatura pracy	Mysz, przewód SATA, przewód zasilający HDD, śruby mocujące HDD, zasilacz
Wilgotność otoczenia	4.21.002 build 191217
Wymiary	4.21.002 build 191217
Elementy w zestawie	0,577 kg
Karta odnosi się do FW wersja	0,17 zł
Najnowsza wersja FW	
Pozostałe	
Waga netto	
KGO	