

Link do produktu: <https://www.bezpieczni112.pl/rejestrator-ip-4-kanalowy-i7-n14108vh-p-806.html>



## Rejestrator IP 4 kanałowy i7-N14108VH

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>477,24 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>388,00 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>       |
| Numer katalogowy | <b>i7-N14108VH</b> |
| Kod producenta   | <b>i7-N14108VH</b> |

### Opis produktu

Rejestrator sieciowy z obsługą do 8 kamer IP: 1xHDD, 1xHDMI, 1xVGA, 1xLAN 100Mbps.

Rejestrator umożliwia pełną obsługę systemu megapikselowych kamer na podłączonych monitorach, bez potrzeby użycia komputera. Alternatywnie na oprogramowaniu klienckim lub przez przeglądarkę użytkownik uzyskuje funkcje podglądu, odtwarzania, archiwizacji nagrań oraz dostęp do ustawień.

- Obsługa kamer w rozdzielczościach: 4 Mpx / 3MPx / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
- Dwa powiązane wyjścia monitorowe VGA oraz HDMI o rozdzielczości 1920x1080p każde
- Interfejs 1 x LAN 10/100Mbps
- 60Mb dla połączeń przychodzących LAN od kamer IP
- Inteligentne wyszukiwanie nagrań (tzw. postdetekcja) w trybach odtwarzania lokalnym oraz zdalnym przez program i7-VMS

### Dane techniczne

|                                |                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Model                          | i7-N14108VH                                                          |
| Wejścia wideo                  |                                                                      |
| Ilość kanałów                  | 8                                                                    |
| Maksymalna rozdzielczość kamer | 4 MP                                                                 |
| Obsługa kamer                  | 4 MP, 3 MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF      |
| Dekodowanie                    |                                                                      |
| Obsługiwane formaty            | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MPEG4                                  |
| Obsługiwane strumienie         | Główny, pomocniczy, zdarzeniowy                                      |
| Zasoby dekodowania             | 1-ch @ 6 MP<br>2-ch @ 4MP<br>4-ch @ 1080p                            |
| Wyjścia wideo                  |                                                                      |
| Wyjścia wideo                  | 1 x VGA, 1 x HDMI                                                    |
| Niezależne wyjścia wideo       | Nie                                                                  |
| Rozdzielczość HDMI             | 1920 x 1080 60Hz, 1280 x 1024 60Hz, 1280 x 720 60Hz, 1024 x 768 60Hz |
| Rozdzielczość VGA              | 1920 x 1080 60Hz, 1280 x 1024 60Hz, 1280 x 720 60Hz, 1024 x 768 60Hz |
| Powiązania wyjść wideo         | HDMI = VGA                                                           |
| Podziały w podglądzie na żywo  | 1, 4, 6, 8, 9                                                        |
| Kanał zero                     | Nie                                                                  |

|                               |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interfejs                     | PL, EN, DE                                                                                                                                                                                 |
| Język menu                    | I7-VMS, SADP                                                                                                                                                                               |
| Oprogramowanie narzędziowe    | I7-VMS                                                                                                                                                                                     |
| Oprogramowanie klient PC      | I7-MVS Guard                                                                                                                                                                               |
| Oprogramowanie mobilne        | Plug-in wymagany: IE8 (WIN XP, WIN7), IE9 (WIN7), IE10 (WIN7), Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51                                                                                             |
| Przeglądarki                  | Konto administratora, konta użytkowników, uprawnienia lokalne, uprawnienia zdalne, definiowalne dla kanałów                                                                                |
| Dostęp                        |                                                                                                                                                                                            |
| Sieć                          | Tak                                                                                                                                                                                        |
| P2P                           | 64                                                                                                                                                                                         |
| Ilość jednoczesnych połączeń  | 1 x RJ45 10/100 Mbps                                                                                                                                                                       |
| Interfejsy LAN                | DDNS, DHCP, DNS, IPv4, NFS, NTP, SADP, SMTP, TCP/IP, UPnP™                                                                                                                                 |
| Obsługiwane protokoły         | 60 Mbps                                                                                                                                                                                    |
| Pasmo przychodzące            | 60 Mbps                                                                                                                                                                                    |
| Pasmo wychodzące              |                                                                                                                                                                                            |
| Interfejsy zewnętrzne         | 2 x USB 2.0                                                                                                                                                                                |
| USB                           |                                                                                                                                                                                            |
| Medium zapisu                 | 1                                                                                                                                                                                          |
| Maksymalna ilość HDD          | 6TB dla każdego z dysków                                                                                                                                                                   |
| Maksymalna pojemność HDD      | Normalny (odczyt i zapis)                                                                                                                                                                  |
| Tryby pracy dysków            | Przydziały                                                                                                                                                                                 |
| Grupowanie dysków             | Nie                                                                                                                                                                                        |
| RAID                          | SMART, wykrywanie uszkodzonych sektorów                                                                                                                                                    |
| Diagnostyka                   |                                                                                                                                                                                            |
| Funkcje                       | Prywatny, ONVIF, RTSP                                                                                                                                                                      |
| Obsługiwane protokoły kamer   | Detekcja ruchu, przekroczenie linii, sabotaż, wtargnięcie w obszar                                                                                                                         |
| Zdarzenia z urządzeń IP       | Dysk pełny, błąd dysku, nieuprawnione logowanie, rozłączenie sieci, konflikt adresów IP, nieprawidłowe nagrywanie                                                                          |
| Wyjątki                       | Na pełny ekran, ostrzeżenie dźwiękowe, powiadomienie do i7-VMS/ i7-MVS, wysłanie e-mail, wyzwolenie nagrywania                                                                             |
| Reakcje alarmowe              | Szybkie odtwarzanie ostatnich 5 minut nagrań, 2 tryby sterowania PTZ, pozycjonowanie 3D, cyfrowy zoom, przełączanie sekwencyjne obrazów                                                    |
| Obsługa                       |                                                                                                                                                                                            |
| Nagrywanie                    | Ręczny, ciągły, detekcja ruchu, ruch lub alarm, ruch i alarm, zdarzenie                                                                                                                    |
| Harmonogram nagrywania        | 8 definiowalnych okresów w ciągu doby w różnym trybie nagrywania                                                                                                                           |
| Ilość okresów harmonogramu    | Główny, pomocniczy                                                                                                                                                                         |
| Nagrywane strumienie          | Tylko z kanałów IP obsługujących audio                                                                                                                                                     |
| Nagrywanie audio              | W pętli lub do zapelnienia dysków, nagrywanie przed zdarzeniowe i po zdarzeniowe                                                                                                           |
| Tryb nagrywania               |                                                                                                                                                                                            |
| Odtwarzanie                   | Do 8 kanałów, rzeczywista, maksymalna liczba synchronicznie odtwarzanych kanałów jest wynikiem rozdzielczości dla poszczególnych kanałów                                                   |
| Odtwarzanie synchroniczne     | Wyszukiwanie smart, odtwarzanie smart, wyszukiwanie zdarzeń, odtwarzanie plików backupu, prędkość odtwarzania od x1/8 do x128, odtwarzanie wsteczne, blokowanie nagrań, obsługa znaczników |
| Tryby i funkcje               |                                                                                                                                                                                            |
| Archiwizacja                  | USB, LAN                                                                                                                                                                                   |
| Nośnik                        | Wycinanie klipu, wg daty i czasu, informacja o postępie                                                                                                                                    |
| Funkcje                       |                                                                                                                                                                                            |
| Ogólne                        | Mini                                                                                                                                                                                       |
| Obudowa                       | 12 VDC                                                                                                                                                                                     |
| Zasilanie AC/DC               | ≤ 10W (bez dysków)                                                                                                                                                                         |
| Pobór mocy                    | Tworzywo sztuczne                                                                                                                                                                          |
| Materiał obudowy              | -10°C ÷ 55°C                                                                                                                                                                               |
| Temperatura pracy             | 10 ÷ 90%                                                                                                                                                                                   |
| Wilgotność otoczenia          | 200 x 205 x 48 mm                                                                                                                                                                          |
| Wymiary                       | Mysz, przewód SATA, przewód zasilający HDD, śruby mocujące HDD, zasilacz DC                                                                                                                |
| Elementy w zestawie           | 3.4.106 build 200701                                                                                                                                                                       |
| Karta odnosi się do FW wersja | 3.4.106 build 200701                                                                                                                                                                       |
| Najnowsza wersja FW           |                                                                                                                                                                                            |
| Pozostałe                     |                                                                                                                                                                                            |

---

Waga netto  
KGO

0,47 kg  
0,14 zł