

Link do produktu: <https://www.bezpieczni112.pl/skokochron-gtx-s1-16m-p-556.html>

Skokochron GTX S1 (16M)



Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu

Skokochron pneumatyczny typu GTX-S1 przeznaczony jest tylko do użytku w nagłych sytuacjach ewakuacji ludzi z płonących budynków lub gdy drabina pożarnicza nie może dotrzeć do miejsca akcji ratowniczej. Dozwolona wysokość skoku wynosi 16 m. Charakteryzują się szybkim, łatwym sprawianiem oraz obsługą. Wykonany jest na bazie konstrukcji pneumatycznej umożliwiającej szybkie napełnienie z butli ze sprężonym powietrzem o pojemności 6 dm³ i ciśnieniu napełniania 30 Mpa. Dzięki zastosowanym materiałom odpowiedni jest do użytku przy temperaturach w przedziale od -30° do +50° C, powłoka zewnętrzna wykonana została z niepalnego, odpornego na rozdarcie oraz działanie szkodliwych warunków atmosferycznych takich jak deszcz, śnieg czy wiatr materiału. Ze względów na niską wagę, rozłożenie jak i przenoszenie może być wykonywane przez 2 osoby.

Skokochron GTX-S1 składa się z: Stelaża pneumatycznego Poszycia zewnętrznego Części podziałowej

Butli sprężonego powietrza 6 litrowej Zestawu akcesoriów

(torby, reduktora do mierzenia ciśnienia, instrukcji obsługi)

dane techniczne:

TYP GTX-S1 (16 M)

Wymiary zewnętrzne (dł x szer x wys) 3500 x 3500 x 1700

Wymiary po spakowaniu (dł x szer x wys) 850 x 700 x 450

Masa skokochronu bez butli (kg) 53

Masa całkowita wraz z doposażeniem oraz napełnioną butlą ok. (kg) 65

Obszar skoku (m²) 12,25

Maksymalny zeskok dopuszczony (m) 16

Sposób napełniania Butla sprężonego powietrza: 6 L / 300 bar

