

Skokochron GTX S2



Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu

Nowość na polskim rynku
Skokochron GTX S2

Skokochron pneumatyczny typu GTX-S2 przeznaczony jest tylko do użytku w nagłych sytuacjach ewakuacji ludzi z płonących budynków lub gdy drabina pożarnicza nie może dotrzeć do miejsca akcji ratowniczej. Dozwolona wysokość skoku wynosi 16 m. Charakteryzuje się szybkim, łatwym sprawianiem oraz obsługą. Wykonany jest na bazie konstrukcji pneumatycznej umożliwiającej szybkie napełnienie z dwóch butli ze sprężonym powietrzem o pojemności 9 dm³ i ciśnieniu napełniania 30 Mpa.

Dzięki zastosowanym materiałom odpowiedni jest do użytku przy temperaturach w przedziale od -30° do +50° C, powłoka zewnętrzna wykonana została z niepalnego, odpornego na rozdarcie oraz działanie szkodliwych warunków atmosferycznych takich jak deszcz, śnieg czy wiatr materiału.

Skokochron GTX-S2 składa się z: Stelaża pneumatycznego Poszycia zewnętrznego Części podziałowej

Butli sprężonego powietrza 2 szt. 9 litrowe Zestawu akcesoriów

(torby, reduktora do mierzenia ciśnienia, instrukcji obsługi)

Przewidywany okres użytkowania wynosi 15 lat. Posiada świadectwo CNBOP
TYP GTX-S2 (16 M)

Wymiary zewnętrzne (dł x szer x wys) 7250 x 7250 x 2500

Wymiary po spakowaniu (dł x szer x wys) 1000 x 1300 x 500

Masa skokochronu bez butli (kg) 126

Masa całkowita wraz z doposażeniem oraz napełnionymi butlami ok. (kg) 145

Obszar skoku (m²) 42

Maksymalny zeskok dopuszczony (m) 16

Sposób napełniania Butla sprężonego powietrza 2 szt: 9 L / 300 bar