

Link do produktu: <https://www.bezpierzni112.pl/switch-poe-42-spe10224d-p-841.html>

Switch PoE 4+2 SPE10224D



Cena brutto	1 931,10 zł
Cena netto	1 570,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	SPE10224D
Kod producenta	SPE10224D

Opis produktu

24-portowy switch PoE z dwoma portami uplink 10/100/1000 Mbps oraz dwoma portami SFP

SPE 10224-D jest wyspecjalizowanym, niezarządzalnym switchem do zastosowań wewnętrznych, zaprojektowanym do obsługi systemu monitoringu oraz innych systemów sieciowych. Zapewnia 24 porty PoE o przepustowości 10/100 Mbps (do podpięcia kamer PoE) oraz 2 pary portów combo (uplink oraz światłowodowy) o przepustowości 1Gbps każdy (do podłączenia rejestratora, routera lub kolejnego switcha). Switch SPE10224D oferuje trzy tryby pracy: domyślny, VLAN oraz rozszerzony, których wybór następuje za pośrednictwem łatwo dostępnego, trójstopniowego przełącznika znajdującego się na panelu przednim.

- 24 porty PoE 10/100 Mbps
- 2 porty uplink 1Gbps
- 2 porty SFP
- Moc całkowita 250W
- Mid-span
- Tryby pracy: standard, VLAN, Extend

Dane techniczne

Model	SPE10224D
Porty	
Ilość portów PoE	24
Ilość portów uplink	2
Ilość portów SFP	2
Zależność portów SFP i uplink	Combo
Ilość portów priorytetowych	8
Ilość portów VLAN	24
Ilość portów Extend	8
Max prędkość	100 Mbps
Standard	
Standard transmisji	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
Typ transmisji	Store-and-Forward, flow Control dla trybu Full-Duplex, backpressure dla trybu Half-Duplex
Standard PoE	IEEE802.3 af, IEEE802.3 at
Wskaźnik przekazywania pakietów	6.55 Mpps
Ochrona przepięciowa	6kV
PoE	
Moc na port	≤ 30W

Moc całkowita	≤ 250W
Standard PoE	Mid-span 1/2(+), 3/6(-)
Tryby pracy	
Tryb Standard	Do 100m na każdym porcie PoE przy 100Mbps, 1Gbps na portach combo, zapewniona komunikacja pomiędzy wszystkimi portami
Tryb V-LAN	Do 100m na każdym porcie PoE przy 100Mbps, 1Gbps na portach combo, odseparowane porty PoE, komunikacja tylko za pośrednictwem portów combo
Tryb Extend	100Mbps na portach 9-24, 1Gbps na portach combo, do 250m na portach 1-8 przy 10Mbps, zapewniona komunikacja pomiędzy wszystkimi portami
Ogólne	
Zasilanie AC/DC	110 - 240 VAC
Zasilacz	Wbudowany
Temperatura pracy	0°C ÷ 55°C
Wilgotność otoczenia	10 ÷ 90%
Wentylator	Tak
Wymiary	440 x 180 x 44mm
Elementy w zestawie	Przewód zasilający, uchwyty mocujące
Pozostałe	
Waga netto	2,35 kg
KGO	0,68 zł