

Link do produktu: <https://www.bezpieczni112.pl/switch-poe-81-spe118h-p-849.html>

Switch PoE 8+1 SPE118H



Cena brutto	330,87 zł
Cena netto	269,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	SPE118H
Kod producenta	SPE118H

Opis produktu

8-portowy switch PoE z jednym portem uplink 10/100 Mbps

SPE118H - jest wyspecjalizowanym, niezarządzalnym switchem do zastosowań wewnętrznych, zaprojektowanym do obsługi systemu monitoringu oraz innych systemów sieciowych. Zapewnia 8 portów PoE o przepustowości 10/100 Mbps (do podpięcia kamer PoE) oraz 1 port uplink (do podłączenia rejestratora, routera lub kolejnego switcha). Switch SPE118H oferuje dwa tryby pracy: domyślny oraz rozszerzony, których wybór następuje za pośrednictwem łatwo dostępnego przełącznika znajdującego się na panelu tylnym. SPE118H posiada dwa porty wysokiego priorytetu, które zapewniają priorytetową i płynną transmisję danych z kluczowych kamer monitoringu. Switch wyposażony jest w diodę informującą o przekroczeniu maksymalnego poboru mocy przez urządzenia podłączone do portów PoE.

- 8 portów PoE 10/100 Mbps
- 1 port uplink 10/100 Mbps
- Moc całkowita 60W
- **1/2 3/6 (automatyczna polaryzacja)**, End-span 4/5(+) 7/8(-)
- Tryby pracy: standard, Extend

Dane techniczne

Model	SPE118H
Porty	
Ilość portów PoE	8
Ilość portów uplink	1
Ilość portów priorytetowych	2
Ilość portów Extend	8
Max prędkość	100 Mbps
Standard	
Standard transmisji	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
Typ transmisji	Store-and-Forward
Standard PoE	IEEE802.3 af, IEEE802.3 at
Wskaźnik przekazywania pakietów	1.339 Mpps
Ochrona przepięciowa	6kV
PoE	
Moc na port	≤ 30W
Moc całkowita	≤ 60W
Standard PoE	1/2 3/6 (automatyczna polaryzacja), End-span 4/5(+) 7/8(-)
Tryby pracy	
Tryb Standard	Do 100m na każdym porcie PoE przy 100Mbps, 100Mbps na portach uplink, zapewniona komunikacja pomiędzy wszystkimi

Tryb Extend	portami 100Mbps na portach uplink, do 250m na portach 1-8 przy 10Mbps, zapewniona komunikacja pomiędzy wszystkimi portami
Ogólne	
Zasilanie AC/DC	48 – 56 VDC
Zasilacz	Zewnętrzny
Temperatura pracy	0°C ÷ 50°C
Wilgotność otoczenia	5 ÷ 95%
Wentylator	Nie
Wymiary	170 x 27,6 x 93,1mm
Elementy w zestawie	Przewód zasilający, zasilacz DC
Pozostałe	
Waga netto	0,33 kg
KGO	0,1 zł