

Link do produktu: <https://www.bezpieczni112.pl/switch-poe-82-spe1028h-p-844.html>

Switch PoE 8+2 SPE1028H



Cena brutto	425,58 zł
-------------	------------------

Cena netto	346,00 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	3 dni
--------------	--------------

Numer katalogowy	SPE1028H
------------------	-----------------

Kod producenta	SPE1028H
----------------	-----------------

Opis produktu

8-portowy switch PoE z dwoma portami uplink 10/100/1000 Mbps.

SPE1028H - jest wyspecjalizowanym, niezarządzalnym switchem do zastosowań wewnętrznych, zaprojektowanym do obsługi systemu monitoringu oraz innych systemów sieciowych. Zapewnia 8 portów PoE o przepustowości 10/100 Mbps (do podpięcia kamer PoE) oraz 2 porty uplink 1Gbps (do podłączenia rejestratora, routera lub kolejnego switcha). Switch SPE1028H oferuje dwa tryby pracy: domyślny oraz rozszerzony, których wybór następuje za pośrednictwem łatwo dostępnego przełącznika znajdującego się na panelu przednim. Switch wyposażony jest w diodę informującą o przekroczeniu maksymalnego poboru mocy przez urządzenia podłączone do portów PoE.

- 8 portów PoE 10/100 Mbps
- 2 porty uplink 1Gbps
- Moc całkowita 60W
- **1/2 3/6 (automatyczna polaryzacja)**, End-span
- Tryby pracy: standard, Extend

Dane techniczne

Model	SPE1028H
Porty	
Ilość portów PoE	8
Ilość portów uplink	2
Ilość portów Extend	8
Max prędkość	1000 Mbps
Standard	
Standard transmisji	IEEE802.3, IEEE802.3ab, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3z
Typ transmisji	Store-and-Forward
Standard PoE	IEEE802.3 af, IEEE802.3 at
PoE	
Moc na port	≤ 30W
Moc całkowita	≤ 60W
Standard PoE	Porty 1-4: 1/2 3/6 (automatyczna polaryzacja) oraz 4/5(+) 7/8(-) Porty 5-8: 1/2 3/6 (automatyczna polaryzacja)
Tryby pracy	
Tryb Standard	Do 100m na każdym porcie PoE przy 100Mbps, 1Gbps na portach combo, zapewniona komunikacja pomiędzy wszystkimi portami
Tryb Extend	Do 300m na każdym porcie PoE przy 10Mbps, zapewniona

Ogólne	komunikacja pomiędzy wszystkimi portami
Zasilanie AC/DC	48 VDC
Zasilacz	Zewnętrzny
Temperatura pracy	-10°C ÷ 40°C
Wilgotność otoczenia	5 ÷ 95%
Wentylator	Nie
Wymiary	217,6 x 103,3 x 17,8 mm
Elementy w zestawie	Przewód zasilający, zasilacz
Pozostałe	
Waga netto	0,55 kg
KGO	0,16 zł