


Link do produktu: <https://www.bezpieczni112.pl/waz-tloczny-5220-z-lacznikami-bezalin-p-621.html>



Wąż tłoczny 52/20 z łącznikami (BEZALIN)

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	WĄŻ 52/20

Opis produktu

WYKORZANIE (zestawka wewnętrzna PCV)

- z wysokiej jakości surowców
- odporne na działanie warunków atmosferycznych
- lekkie i elastyczne
- zgodne z normą EN-14540 i WSD 04/02 CBSDP 1998
- zakres temperatury pracy:
 - z wiatłką poliolefinową:
 - 30°C ÷ +50°C
 - z wiatłką gumową:
 - 40°C ÷ +70°C

ZASTOSOWANIE:

- ratownictwo wodne i lądowe
- ochrona przeciwpożarowa budynków, obiektów i obiektów użyteczności publicznej
- wyposażenie służb pożarniczych, ratowniczych i innych
- ratownictwo
- górnictwo
- budownictwo

KONSTRUKCJA:

- zgod z wytyczną (zestaw przyrządów)
- wiatłką wewnętrzna z wysokiej klasy gumy syntetycznej lub poliolefinu - odporne na ścieranie, gnijenie i elastyczne

Waga tłoczna posiadał świadectwo uznania:

CHARAKTERYSTYKA:

Charakterystyka techniczna	Do hydrantów			Wąż tłoczny		
	W 25	Do hydrantów	W 52	W 52	Do motopomp i autopomp	W 110
Średnica wewnętrzna	25	15 ÷ 0,1	52	52	75	110
Długość [m]		20 ÷ 0,2			20 ÷ 0,5	
Ciepłota robocza P [MPa]		1,6		1,5	1,5	1,2
Max. ciśnienie robocze [MPa]		1,5				
Ciepłota próbnego P [MPa]		2,25		2,25	2,25	1,8
Masa węża od 20 m		4,5		4,5	4,5	3,6
Ciepłota próbnego [MPa]		0,7		0,7	0,7	15,5
1 kg przelicznik aluminium		0,7		0,7	0,7	15,5

