


Link do produktu: <https://www.bezpieczni112.pl/waz-tloczny-7520-z-lacznikami-bezalin-p-625.html>



Wąż tłoczny 75/20 z łącznikami (BEZALIN)

Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu

WYKORZANIE (zależnie od wersji PCV)

- z wysokiej jakości surowców
- odporne na działanie warunków atmosferycznych
- lekkie i elastyczne
- zgodne z normą EN 14540 i WSD 04/12 CBOP 2008
- zakres temperatury pracy:
 - z wkładką poliolefinową:
 - 30°C ÷ +50°C
 - z wkładką gumową:
 - 40°C ÷ +70°C

ZASTOSOWANIE:

- ratownictwo wodne i lądowe
- ochrona przeciwpożarowa budynków, obiektów i obiektów użyteczności publicznej
- wyposażenie służb pożarniczych, ratowniczych i innych
- ratownictwo
- górnictwo
- budownictwo

KONSTRUKCJA:

- zgod z wytyczną (zgodny z przepisami polskimi)
- wkładka wewnętrzna z wysokiej klasy gumy syntetycznej lub poliolefinu - odporne na ścieranie, gnębienie i elastyczne

Waga własna poniższych średnic: 1000m

CHARAKTERYSTYKA:

Charakterystyka techniczna	Do hydrantów			Wąż tłoczny		
	W 25	W 52	W 52	W 52	W 75	W 110
Średnica wewnętrzna	25	15 ± 0,1	52	52	75	110
Długość [m]		20 ± 0,2			20 ± 0,5	
Ciepłota robocza P [MPa]		1,6		1,5	1,5	1,2
Max. ciśnienie robocze [MPa]		1,5				
Ciepłota próbnego P [MPa]		2,25		2,25	2,25	1,8
Masa węża 100 m		4,5		4,5	4,5	3,6
Ciepłota próbnego P [MPa]		0,7		0,7	0,7	0,5
Waga własna 1000m		0,7		0,7	0,7	0,5

